

Elektrické topidlo BGP1912-30, max. 3kW

» Dílna » Topidla » Elektrická topidla



Značka

[Ryobi](#)

Kód produktu

SL119581XX

EAN

8584163045075

- Elektrické topidlo 230V / 3000W s ventilátorem (3 stupně výkonu - 1. jen ventilátor, 2. ventilátor + topení 1500W, 3. ventilátor + topení 3000W)
- Nespotřebovává kyslík
- Bez kouře, bez zápachu, bez vlhkosti

E-shop:

Skladem 1-2 ks

Osobní odběr:

Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Ihned k odběru

[Rezervovat](#)

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Elektrické topidlo BGP1912-30, max. 3kW

» Dílna » Topidla » Elektrická topidla

Popis

Přenosný elektrický ohřívač nabízí široké použití v průmyslu, na stavbách nebo při rekonstrukcích. Ohřívač je vhodný do menších dobře izolovaných prostorů, kde je třeba v krátkém čase dosáhnout zvýšení teploty. Využijí ho například malíři, nebo instalatéři při vytápění skladů, chodeb nebo sklepů. Elektrický ohřívač s výkonem 3000 W umožňuje nastavení tepelného výkonu: 3 (40 W, 1 500 W, a 3 000 W). Průtok vzduchu dosahuje 304 m³ / h. Ohřívač má odolnou konstrukci s rámem z nerezové oceli vybavenou ochrannými mřížkami a praktickou rukojetí, která vám usnadní přenášení. Je vybaven termostatem proti přehřátí ohřívače - v případě, že teplota ohřívače stoupne na 55 ° C, termostat automaticky ohřívač vypne. Prostorový termostat udržuje v místnosti nastavenou teplotu. Tento ohřívač můžete používat i jako ventilátor (možnost nezapínat topení). Napětí / frekvence: 230 V / 50 Hz Výkon: 3 000 W Nastavení tepelného výkonu: 3 (40 W - pouze ventilátor, 1 500 W, a 3 000 W) Proud: 12,5-13,6 A Tepelná pojistka: 121°C Materiál: PA66 Rozměry: 26,5×25×32,5 cm Netto hmotnost: 2,75 kg Průtok vzduchu: 304 m³ / h Délka napájecího kabelu: 1,3 m Stupeň ochrany: IP24 Vyhřívavý prostor: cca 70 m³ Termostat proti přehřátí: 100 °C Hmotnost: 5,1 Kg Přívodní šňůra: 1,25 m Max. náklon: 25°

Parametry

Značka	Ryobi
--------	-------