

ETERNAL antikor akrylátový 5 kg šedá 02

» Barvy a laky » Barvy na kov » Základní nátěry kovů



Popis

Oblast použití ETERNAL antikor akrylátový je určen k ochraně kovových konstrukcí proti korozi jako základní nátěr. Je vhodný i pro smíšené konstrukce, kde je ocel ve spojení s novým nezkorodovaným pozinkovaným plechem. Zpracování ETERNAL antikor akrylátový se po řádném promíchání nanáší ve 2 vrstvách na dobře očištěný kovový podklad, zbavený veškerých nepřilnavých starých nátěrů a korozních zplodin (např. rotačním ocelovým kartáčem) a odmaštěný, použijte ETERNAL odmašťovač. Barvu je nutno nanášet bezprostředně po očištění podkladu. Není určen pro stříkání elektrickými vibračními pistolemi. Doba mezi jednotlivými nátěry je 5 hod. při 20 °C. Nátěry ocelových podkladů je třeba provádět v suchém prostředí. Minimální teplota podkladu i prostředí při aplikaci je 10°C. Za chladného počasí je vhodné provést nejprve jeden velmi tenký nátěr tak, aby rychle zaschl. Zaschlý základní nátěr je nutné přetřít (1–2 vrstvami) vrchní nátěrovou hmotou např. ETERNAL mat akrylátový. Spotřeba: 0,12–0,16 kg/m² (1 vrstva) Balení: 0,7 kg; 5 kg; 10 kg

Značka	Austis
Kód produktu	98246215002
EAN	8590892113404

• Antikoroziční nátěrová hmota pro základní nátěry kovových konstrukcí.

Dostupnost na hlavním skladě: Skladem - objednej do 12:00, odesíláme dnes
Osobní odběr: Skladem na prodejně - k odběru ihned
Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín
Skladem na prodejně - k odběru ihned
[Rezervovat](#)
• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828
• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost: Externí sklad - expedice 3-5 dní

Parametry

Značka	Austis
Hmotnost	5,0000