

ETERNAL antikor akrylátový 5 kg

» Barvy a laky » Barvy na kov » Základní nátěry kovů



Popis

Oblast použití ETERNAL antikor akrylátový je určen k ochraně kovových konstrukcí proti korozi jako základní nátěr. Je vhodný i pro smíšené konstrukce, kde je ocel ve spojení s novým nezkorodovaným pozinkovaným plechem. Zpracování ETERNAL antikor akrylátový se po řádném promíchání nanáší ve 2 vrstvách na dobře očištěný kovový podklad, zbavený veškerých nepřilnavých starých nátěrů a korozních zplodin (např. rotačním ocelovým kartáčem) a odmaštěný, použijte ETERNAL odmašťovač. Barvu je nutno nanášet bezprostředně po očištění podkladu. Není určen pro stříkání elektrickými vibračními pistolemi. Doba mezi jednotlivými nátěry je 5 hod. při 20 °C. Nátěry ocelových podkladů je třeba provádět v suchém prostředí. Minimální teplota podkladu i prostředí při aplikaci je 10°C. Za chladného počasí je vhodné provést nejprve jeden velmi tenký nátěr tak, aby rychle zaschl. Zaschlý základní nátěr je nutné přetřít (1–2 vrstvami) vrchní nátěrovou hmotou např. ETERNAL mat akrylátový. Spotřeba: 0,12–0,16 kg/m² (1 vrstva) Balení: 0,7 kg; 5 kg; 10 kg

Značka

[Austis](#)

Kód produktu

982462150

• Antikoroziční nátěrová hmota pro základní nátěry kovových konstrukcí.

Dostupnost na hlavním skladě:
Osobní odběr:

Skladem - objednej do 12:00, odesíláme dnes

Skladem na prodejně - k odběru ihned
Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejce: 1

Profesional Hodonín
Skladem na prodejně - k odběru ihned

[Rezervovat](#)

- Brněnská 1243/51, Hodonín
- +420 725 775 828
- info@profesional.cz
- Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost:

Externí sklad - expedice 3–5 dní

Parametry

Značka

Austis

Hmotnost

5,0000