

ETERNAL mat akrylátový 0,7 kg tmavě zelená 022

» Barvy a laky » Univerzální barvy



Značka	Austis
Kód produktu	98246110722
EAN	8590892113770

• Hedvábně matná, vysoce odolná barva pro nátěry stavebních prvků a konstrukcí z pozinkovaného plechu i bez předchozí oxidace, kovu, nepochůzného betonu a dřeva, hliníku, mědi

Dostupnost na hlavním skladě: 2,00 ks

Osobní odběr:

Skladem na prodejně - k odběru ihned
Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejce: 1

Profesional Hodonín
Skladem na prodejně - k odběru ihned

[Rezervovat](#)

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost:

Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dní

ETERNAL mat akrylátový 0,7 kg tmavě zelená 022

» Barvy a laky » Univerzální barvy

Popis

Oblast použití ETERNAL mat akrylátový je hedvábně matná akrylátová vodou ředitelná barva pro venkovní i vnitřní použití. Je určena k novým i udržovacím nátěrům pozinkovaného plechu (i bez předchozí oxidace), oceli opatřené antikoročním základním nátěrem, hliníku (přílnavost nutno předem ověřit). Lze jej použít i k nátěrům nepochůzného betonu, mědi, nepochůzného dřeva, neglazované keramiky a dalších stavebních materiálů. Svou kvalitou je vhodný i pro zpracování při průmyslových aplikacích. Nátěry jsou vysoce elastické, mají dlouhodobou životnost a jsou prověřené při nátěrech střešních krytin. Zpracování ETERNAL mat akrylátový se po řádném promíchání nanáší na suchý, dokonale očištěný a odmaštěný podklad zbavený nesoudržných částic štětcem, válečkem, vzduchovým nebo bezvzduchovým stříkáním. Teplota podkladu a okolí musí být v rozmezí 8–30 °C. ETERNAL mat akrylátový se nanáší ve 2–3 vrstvách v časovém rozmezí min. 4 hodin (20 °C) mezi nátěry. Pro vzduchové stříkání je možno přiředit na vhodnou konzistenci. Všechny savé podklady je třeba před nátěrem ETERNAL mat akrylátovým napenetrovat. Jakou penetraci použít se dozvíte v příkladech použití ETERNAL mat akrylátového viz. technický list výrobku nebo v popisu výrobků určených k penetraci. Výběr penetrace závisí na druhu natíraného podkladu. Spotřeba pozink, hliník 0,28–0,30 kg/m² nepochůzný beton 0,28–0,30 kg/m² dřevo, dřevovláknité desky 0,35–0,40 kg/m² vláknocementová krytina 0,25–0,30 kg/m² balení 0,7 kg; 2,8 kg; 5 kg; 10 kg Způsoby nanášení štětcem válečkem stříkací pistolí

Parametry

Značka	Austis
--------	--------