

# ETERNAL mat akrylátový 10 kg palisandr 10

» Barvy a laky » Univerzální barvy



Značka

[Austis](#)

Kód produktu

98246117110

EAN

8590892112148

• Hedvábně matná, vysoce odolná barva pro nátěry stavebních prvků a konstrukcí z pozinkovaného plechu i bez předchozí oxidace, kovu, nepochůzného betonu a dřeva, hliníku, mědi

Dostupnost na hlavním skladě:

Skladem externí sklad, expedice 3-5 dní

Osobní odběr:

Na prodejně do 5 dnů (rezervace možná)  
Zobrazit dostupnost na prodejních  
Najděte svou prodejnu

**Nalezeno prodejce: 1**

Profesional Hodonín  
Nedostupné

[Rezervovat](#)

- Brněnská 1243/51, Hodonín
- +420 725 775 828
- info@profesional.cz
- Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost:

Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dní

# ETERNAL mat akrylátový 10 kg palisandr 10

» Barvy a laky » Univerzální barvy

## Popis

Oblast použití ETERNAL mat akrylátový je hedvábně matná akrylátová vodou ředitelná barva pro venkovní i vnitřní použití. Je určena k novým i udržovacím nátěrům pozinkovaného plechu (i bez předchozí oxidace), oceli opatřené antikoročním základním nátěrem, hliníku (přilnavost nutno předem ověřit). Lze jej použít i k nátěrům nepochůzného betonu, mědi, nepochůzného dřeva, neglazované keramiky a dalších stavebních materiálů. Svou kvalitou je vhodný i pro zpracování při průmyslových aplikacích. Nátěry jsou vysoce elastické, mají dlouhodobou životnost a jsou prověřené při nátěrech střešních krytin. Zpracování ETERNAL mat akrylátový se po řádném promíchání nanáší na suchý, dokonale očištěný a odmaštěný podklad zbavený nesoudržných částic štětcem, válečkem, vzduchovým nebo bezvzduchovým stříkáním. Teplota podkladu a okolí musí být v rozmezí 8–30 °C. ETERNAL mat akrylátový se nanáší ve 2–3 vrstvách v časovém rozmezí min. 4 hodin (20 °C) mezi nátěry. Pro vzduchové stříkání je možno přiředit na vhodnou konzistenci. Všechny savé podklady je třeba před nátěrem ETERNAL mat akrylátovým napenetrovat. Jakou penetraci použít se dozvíte v příkladech použití ETERNAL mat akrylátového viz. technický list výrobku nebo v popisu výrobků určených k penetraci. Výběr penetrace závisí na druhu natíraného podkladu. Spotřeba pozink, hliník 0,28–0,30 kg/m<sup>2</sup> nepochůzný beton  
0,28–0,30 kg/m<sup>2</sup> dřevo, dřevovláknité desky  
0,35–0,40 kg/m<sup>2</sup> vláknocementová krytina  
0,25–0,30 kg/m<sup>2</sup> balení 0,7 kg; 2,8 kg; 5 kg; 10 kg  
Způsoby nanášení štětcem válečkem stříkací pistolí

## Parametry

Značka	Austis
Hmotnost	10,0000