

ETERNAL na dřevo základní 0,7 kg bílá

» Barvy a laky » Barvy, laky na dřevo » Barvy na dřevo



Popis

Oblast použití ETERNAL na dřevo základní je určen k základním nátěrům dřevěných výrobků pro interiéru i exteriéru např. dveře, okna, ploty, dále k nátěrům dřevotřískových a dřevovláknových desek. ETERNAL na dřevo základní zvyšuje přilnavost mezi podkladem a vrchním nátěrem, vyplňuje póry a vyrovnává povrchové nerovnosti podkladu, omezuje pronikání barevných skvrn z podkladu a zlepšuje tak vlastnosti a vzhled výsledné povrchové úpravy. Zpracování ETERNAL na dřevo základní se po dokonalém rozmíchání nanáší v 1-2 vrstvách na pevný, suchý, čistý a napuštěný podklad, zbavený mastných a voskových skvrn. Časové rozmezí mezi jednotlivými nátěry je 10-24 hodin při teplotě 20-25 °C. Teplota podkladu a okolí musí být v rozmezí 10-30 °C a relativní vlhkosti vzduchu max. 75 %. Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost vzduchu prodlužuje dobu zasychání. Vlhkost dřeva musí být max. 12 %, dřevo musí být zbaveno pryskyřice, např. vymytím nitroředidlem. ETERNAL na dřevo základní lze naředit na vhodnou aplikační viskozitu maximálně 5 % vody. Spotřeba: 0,10-0,20 kg/m² (1 vrstva) Balení: 0,7 kg; 5 kg

Značka

[Austis](#)

Kód produktu

98246133070

EAN

8590892113879

• Barva pro základní nátěry dřeva, dřevotřískových a dřevovláknitých materiálů.

Dostupnost na hlavním skladě:

Skladem externí sklad - expedice 3-5 dní

Osobní odběr:

Na prodejně do 3 dnů (rezervace možná)
Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Nedostupné

[Rezervovat](#)

- Brněnská 1243/51, Hodonín
- +420 725 775 828
- info@profesional.cz
- Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost:

Externí sklad - expedice 3-5 dní

Parametry

Značka

[Austis](#)