

# ETERNAL na radiátory 0,7 kg bílá

» Barvy a laky » Barvy na kov » Vrchní nátěry kovů



Značka	Austis
Kód produktu	98246129100
EAN	8590892116450

- Barva pro vrchní lesklé nátěry těles ústředního topení.

Dostupnost na hlavním skladě:	Skladem - objednej do 12:00, odesíláme dnes
Osobní odběr:	Skladem na prodejně - k odběru ihned Zobrazit dostupnost na prodejnách Najděte svou prodejnu <b>Nalezeno prodejen: 1</b> Profesional Hodonín Skladem na prodejně - k odběru ihned <a href="#">Rezervovat</a> <ul style="list-style-type: none"><li>• Brněnská 1243/51, Hodonín</li><li>• +420 725 775 828</li><li>• info@profesional.cz</li><li>• Po-Pá 8:00-16:30</li></ul>
Dostupnost:	Externí sklad - expedice 3-5 dní

## Popis

Oblast použití ETERNAL na radiátory je speciální vodou ředitelný email pro vrchní nátěry topných těles horkovodního vytápění. Tvoří nežloutnoucí, elastické, lesklé nátěry velmi dobře odolávající teplotě do 100 °C. Má velmi dobrou kryvost, vynikající rozliv, rychlé zasychání a výbornou přilnavost i na starých syntetických nátěrech. ETERNAL na radiátory je vhodný pro nové i obnovovací nátěry. Zpracování ETERNAL na radiátory se po řádném promíchání nanáší ve 2 vrstvách na suchý, dokonale očištěný a odmaštěný podklad, použijte ETERNAL odmašťovač, zbavený nesoudržných částic a zbytků nepřilnavých nátěrů štětcem, válečkem nebo stříkáním, při teplotě podkladu a okolí v rozmezí 8-25 °C. Interval mezi nátěry je 4-6 hodin (20 °C). Podle způsobu aplikace je možné ETERNAL na radiátory ředit vodou do 10 %. Spotřeba 0,28-0,33 kg/m<sup>2</sup> (2 vrstvy) Balení 0,7 kg; 3 kg

## Parametry

Značka	Austis
--------	--------