

ETERNAL na střechy 5 kg antracit 304 (RAL 7016)

» Barvy a laky » Barvy na střechy » Plechové střechy



Popis

Oblast použití ETERNAL na střechy je určen k údržbě střešní krytiny z vláknocementu, betonových a neglazovaných pálených střešních tašek a dřevěných šindelů na střechách se sklonem minimálně 10°. Je vhodný také k nátěrům asfaltových krytin. ETERNAL na střechy po zaschnutí vytváří vodotěsný nátěrový film s vysokou přídržností k podkladu, dlouhodobou životností, odolný UV záření a trvale pružný i při nízkých teplotách. Pomocí nátěrové hmoty ETERNAL na střechy je možné zakrýt a utěsnit drobné trhlinky v podkladu. Zpracování ETERNAL na střechy se po řádném promíchání nanáší na suchý, dokonale očištěný a odmaštěný, (použijte ETERNAL odmašťovač) podklad štětkem nebo válečkem v 1-2 vrstvách při teplotě 8-30 °C. Druhý nátěr je možné nanášet nejdříve po 12 hod. ETERNAL na střechy se nesmí ředit. Spotřeba: vláknocement, betonové a pálené střešní tašky, dřevěné šindele 0,50-0,55 kg/m² (2 vrstvy), asfaltové pásy 0,50-1,00 kg/m² (2 vrstvy) Balení: 5 kg (pouze červenohnědý odstín), 10 kg

Značka

[Austis](#)

Kód produktu

98246450504

EAN

8590892122314

• Trvale pružná nátěrová hmota pro ochranné nátěry a drobné opravy vláknocementové, betonové a asfaltové střešní krytiny výrazně prodlužující jejich životnost.

Dostupnost na hlavním skladě:

Skladem externí sklad, expedice 3-5 dní

Osobní odběr:

Na prodejně do 5 dnů (rezervace možná)
Zobrazit dostupnost na prodejních
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejci: 1

Profesional Hodonín

Nedostupné

[Rezervovat](#)

- Brněnská 1243/51, Hodonín
- +420 725 775 828
- info@profesional.cz
- Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost:

Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dní

Parametry

Značka

[Austis](#)

Hmotnost

5,0000