

# FORTEKRYL interiérový lak 1,8 kg pololesk

» Barvy a laky » Barvy, laky na dřevo » Laky na dřevo



## Popis

Oblast použití FORTEKRYL interiérový lak je akrylátový vodou ředitelný lak určený pro nátěry dřeva, korku, dřevotřískových a dřevoštěpkových desek v interiéru. Má velmi dobrou zpracovatelnost a velmi dobrý rozliv. Nátěry se vyznačují výbornou přilnavostí k podkladu a povrchovou tvrdostí. FORTEKRYL interiérový lak není určen pro nátěry podlah! FORTEKRYL interiérový lak vyhovuje ČSN EN 71-3 Bezpečnost hraček migrace určitých prvků. Zpracování FORTEKRYL interiérový lak se po dokonalém promíchání nanáší štětcem, válečkem, pneumatickým či vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním nebo máčením na suchý (vlhkost max. 12 %), čistý podklad, zbavený pryskyřičných míst, mastných skvrn a nesoudržných vrstev. K vymytí pryskyřice použijte nitroředidlo. Nátěry provádějte ve 2-3 vrstvách s intervalem mezi nátěry 2-4 hodiny při teplotě podkladu a prostředí v rozmezí 10-25 °C. Teplota podkladu nesmí klesnout pod 10 °C při relativní vlhkosti vzduchu max. 75 %. Spotřeba: 0,10-0,15 kg/m<sup>2</sup> (1 vrstva) Balení: 0,7 kg; 1,8 kg; 4 kg

Značka	<a href="#">Austis</a>
Kód produktu	98247135018
EAN	8590892120204

- Lak pro nátěry dřeva v interiéru.

Dostupnost na hlavním skladě: Skladem externí sklad, expedice 3-5 dní

Osobní odběr: Na prodejně do 5 dnů (rezervace možná)  
Zobrazit dostupnost na prodejních  
Najděte svou prodejnu

### Nalezeno prodejce: 1

Profesional Hodonín

Nedostupné

[Rezervovat](#)

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dní

## Parametry

Značka	Austis
Hmotnost	1,8000