

FORTEKRYL lazura PREMIUM 4,5 kg bezbarvá

» Barvy a laky » Barvy, laky na dřevo » Lazury a mořidla na dřevo



Značka	Austis
Kód produktu	98247144500
EAN	8590892118850

- Prémiová tenkovrstvá lazura pro venkovní i vnitřní nátěry dřeva.

Dostupnost na hlavním skladě: Skladem externí sklad - expedice 3-5 dní

Osobní odběr: Na prodejně do 3 dnů (rezervace možná)
Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Nedostupné

[Rezervovat](#)

- Brněnská 1243/51, Hodonín
- +420 725 775 828
- info@profesional.cz
- Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost: Externí sklad - expedice 3-5 dní

FORTEKRYL lazura PREMIUM 4,5 kg bezbarvá

» Barvy a laky » Barvy, laky na dřevo » Lazury a mořidla na dřevo

Popis

Oblast použití FORTEKRYL lazura PREMIUM je prémiová vodou ředitelná tenkovrstvá lazura na bázi speciální hybridní pryskyřice a světlostálých transparentních pigmentů, určená pro venkovní i vnitřní nátěry plotů, štítů, obložení, dveří, nábytku.

Vyznačuje se výbornou přilnavostí, trvalou elasticitou, velmi dobrým rozlivem, jednoduchou aplikovatelností a světlostálostí, díky obsahu účinných UV filtrů. Trvalá elasticita finálního nátěru je výrazně příznivá pro povrchové úpravy měkkého, objemově nestálého dřeva. Zpracování FORTEKRYL lazura PREMIUM se po dokonalém promíchání nanáší štětcem, válečkem, máčením, pneumatickým nebo vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním na suchý (vlhkost dřeva max. 12 %), hladký, čistý podklad zbavený pryskyřičných míst, vymytí pryskyřice provedte nitroředidlem, mastných a voskových skvrn. Nátěry se provádějí při teplotě podkladu a prostředí v rozmezí 8-25 °C ve dvou až třech vrstvách s intervalem mezi nátěry 2-3 hodiny (20 °C). FORTEKRYL lazura PREMIUM se pro aplikaci neředí, pouze pro první (penetrační) nátěry málo savých podkladů je možné přiředění max. 5 % vody. Při nátěrech výrobků umístěných v exteriéru nebo v prostředí se zvýšenou vlhkostí doporučujeme k napuštění podkladu použít FORTEKRYL napouštědlo na dřevo a provést tři nátěry hmotou FORTEKRYL lazura PREMIUM. Spotřeba: 0,05-0,08 kg/m² (1 vrstva) Balení: 0,7 kg; 4,5 kg

Parametry

Značka	Austis
Hmotnost	4,5000