

FORTEKRYL napouštědlo na dřevo 5 kg

» Barvy a laky » Barvy, laky na dřevo » Lazury a mořidla na dřevo



Značka	Austis
Kód produktu	98247132500
EAN	8590892118188

- Speciální napouštěcí prostředek pro fungicidní a insekticidní ochranu dřeva.

Dostupnost na hlavním skladě: Skladem externí sklad - expedice 3-5 dní

Osobní odběr: Na prodejně do 3 dnů (rezervace možná)
Zobrazit dostupnost na prodejních
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Nedostupné

[Rezervovat](#)

- Brněnská 1243/51, Hodonín
- +420 725 775 828
- info@profesional.cz
- Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost: Externí sklad - expedice 3-5 dní

FORTEKRYL napouštědlo na dřevo 5 kg

» Barvy a laky » Barvy, laky na dřevo » Lazury a mořidla na dřevo

Popis

Oblast použití FORTEKRYL napouštědlo na dřevo velmi dobře proniká do dřeva, zvyšuje přilnavost dalších nátěrů, zabraňuje modráním dřeva a chrání jej před dřevokazným hmyzem a houbami. Používá se k napouštění dřevěných oken, plotů a dalších stavebně truhlářských výrobků. FORTEKRYL napouštědlo na dřevo je kapalný, konzervační přípravek na dřevo. FORTEKRYL napouštědlo na dřevo se dodává bezbarvé a tónované (vhodné pod lazury a pod bezbarvé laky pro úpravu barevnosti lakovaného dřeva). Zpracování FORTEKRYL napouštědlo na dřevo se aplikuje štětcem nebo máčením v 1–2 vrstvách dle savosti podkladu na suchý a čistý podklad, zbavený pryskyřičných míst, mastných skvrn a nesoudržných vrstev. Vymytí pryskyřice provedte nitroředidlem. Teplota podkladu a okolí nesmí klesnout pod 8 °C. Následné nátěry např. FORTEKRYL lazura KLASIK nebo FORTEKRYL lazura PREMIUM lze nanést až po zaschnutí napouštědla, tj. po 8–20 hod. při teplotě 20–25 °C. Doporučený nános je 150 ± 20 g/m². Výrobek je dle platné legislativy dráždivý a nebezpečný pro životní prostředí. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Spotřeba: 0,12–0,17 kg/m² (dle savosti podkladu) Balení: 0,7 kg; 5 kg

Parametry

Značka	Austis
Hmotnost	5,0000