

# FORTEKRYL podlahový lak 1,8 kg lesk

» Barvy a laky » Barvy, laky na dřevo » Laky na dřevo



## Popis

Oblast použití FORTEKRYL podlahový lak je vodou ředitelný lak na bázi čistě polyuretanové pryskyřice. Je určený pro nátěry dřevěných podlah, parket, nábytku v interiéru a dřevěných hraček. Vytváří nežloutnoucí nátěry s velmi rychlým zasycháním, vysokou odolností oděru a tvrdostí. FORTEKRYL podlahový lak vyhovuje ČSN EN 71-3 Bezpečnost hraček migrace určitých prvků. Zpracování FORTEKRYL podlahový lak se po dokonalém promíchání nanáší štětcem, válečkem, máčením, pneumatickým nebo vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním ve 2-4 vrstvách na suchý, hladký a čistý podklad, zbavený mastných a voskových skvrn a pryskyřičných míst. Nátěry provádějte při teplotě podkladu a okolí v rozmezí 15-30 °C v časovém rozmezí mezi nátěry 2-4 hodiny. Pro první vrstvu je vhodné lak naředit 5-10 % vody. Po zaschnutí prvního nátěru je vhodné povrch lehce přebrousit jemným brusným papírem č. 220. Spotřeba: 0,10-0,13 kg/m<sup>2</sup> (1 vrstva) Balení: 0,6 kg; 1,8 kg; 4 kg

Značka	<a href="#">Austis</a>
Kód produktu	98247136218
EAN	8590892120235

• Polyuretanový lak pro vysoce odolné nátěry dřeva v interiéru.

Dostupnost na hlavním skladě: Skladem externí sklad - expedice 3-5 dní  
Osobní odběr: Na prodejně do 3 dnů (rezervace možná)

Zobrazit dostupnost na prodejních Najděte svou prodejnu

### Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín  
Nedostupné

[Rezervovat](#)

- Brněnská 1243/51, Hodonín
- +420 725 775 828
- info@profesional.cz
- Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost: Externí sklad - expedice 3-5 dní

## Parametry

Značka	Austis
Hmotnost	1,8000