

FORTEKRYL venkovní lak 1,8 kg mat

» Barvy a laky » Barvy, laky na dřevo » Laky na dřevo



Značka [Austis](#)

Kód produktu 98247138018

EAN 8590892120945

- Lak na dřevo odolný UV záření a povětrnosti.

Dostupnost na hlavním skladě: 2,00 ks

Osobní odběr: Skladem na prodejně - k odběru ihned
Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Skladem na prodejně - k odběru ihned

[Rezervovat](#)

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dní

FORTEKRYL venkovní lak 1,8 kg mat

» Barvy a laky » Barvy, laky na dřevo » Laky na dřevo

Popis

Oblast použití FORTEKRYL venkovní lak je transparentní vodou ředitelná nátěrová hmota pro dlouhodobou ochranu dřeva před účinky UV záření a povětrnosti. Nátěry vykazují velmi dobrou přilnavost, světlostálost, díky vysoce účinným UV filtrům velmi dobře odolávají UV záření a povětrnostním vlivům. Vyznačuje se snadnou aplikovatelností, sníženou lepivostí, oproti běžným lakům proniká více do podkladu a chrání dřevo i zevnitř, má moderní hřejivý vzhled, lze tónovat dle vzorkovnice FORTEKRYL. Je určen pro venkovní i vnitřní nepochůzná tenkovrstvé nátěry dřeva, není vhodný k povrchové úpravě podlah, okenních a dveřních rámců. Zpracování FORTEKRYL venkovní lak se po dokonalém promíchání nanáší štětcem, válečkem, pneumatickým či vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním při teplotě podkladu a prostředí v rozmezí 15–30 °C na suchý (vlhkost max. 12 %) a čistý podklad, zbavený nesoudržných vrstev, pryskyřičných míst (např. vymytím pryskyřice nitroředidlem), mastných a voskových skvrn. Nižší teplota prodlužuje dobu zasychání. Nanáší se ve 2–3 vrstvách s intervalem mezi nátěry 6–8 hodin (20–25 °C). Před první vrstvou laku je vhodné použít pro napuštění podkladu FORTEKRYL napouštědlo na dřevo . Po 4–6 hodinách se povrch lehce zdrsní brusným papírem č. 240–280 a poté se aplikuje první vrstva hmoty FORTEKRYL venkovní lak. Dřevěný podklad je vhodné po zaschnutí prvního nátěru opětovně přebrousit a následně aplikovat další tenké vrstvy laku. Náradí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou. Spotřeba: 0,10–0,13 kg/m² v 1 vrstvě nátěru Balení: 0,6 kg; 1,8 kg

Parametry

Značka	Austis
Hmotnost	1,8000