

FORTEKRYL voskový olej 1,8 kg palisandr

» Barvy a laky » Barvy, laky na dřevo » Oleje na dřevo



Značka [Austis](#)

Kód produktu 98247164210

EAN 8590892121546

• Olej s přísávkem přírodních vosků pro ochranu dřeva v interiéru a exteriéru.

Dostupnost na hlavním skladě:

Skladem externí sklad, expedice 3-5 dní

Osobní odběr:

Na prodejně do 5 dnů (rezervace možná)

Zobrazit dostupnost na prodejních

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Nedostupné

[Rezervovat](#)

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost:

Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dní

FORTEKRYL voskový olej 1,8 kg palisandr

» Barvy a laky » Barvy, laky na dřevo » Oleje na dřevo

Popis

Oblast použití FORTEKRYL voskový olej je vodou ředitelná nátěrová hmota na bázi přírodních vosků a emulgovaného lněného oleje, obsahující velmi jemné, vysoce transparentní pigmenty a účinné UV filtry, které ochrání dřevo před povětrnostními vlivy i slunečním zářením. Nátěry vykazují trvale vysokou elasticitu a vodoodpudivost, výborné penetrační vlastnosti. Na dotyk FORTEKRYL voskový olej vytváří příjemnou, hedvábně matnou strukturu s hloubkovou ochranou dřeva. Je určen k povrchové úpravě tvrdého i měkkého dřeva, jako je například dřevěné obložení, nábytek, schodiště, trámy, stropy, ale i dřevěné terasy, pergoly, zahradní nábytek a podlahy z tvrdých nebo tropických dřevin. Bezbarvý FORTEKRYL voskový olej lze tónovat do 46 odstínů dle vzorkovnice FORTEKRYL. Zpracování FORTEKRYL voskový olej se nanáší štětcem na suchý (vlhkost dřeva nesmí přesahovat 15 %), obroušený, případně penetrovaný podklad, zbavený brusného prachu, mastných a jiných nečistot. Venkovní podlahy a místa vystavená vlhkému prostředí je vhodné opatřit jedním nátěrem FORTEKRYL napouštědlo na dřevo. Před a v průběhu aplikace je třeba obsah důkladně promíchat. FORTEKRYL voskový olej se nanáší ve 2-3 vrstvách způsobem „mokrý do mokrého“ (20-25 °C). FORTEKRYL voskový olej se nanáší rovnoměrně ve směru vláken. Přebytný olej je nutné vetřít do dřeva nebo ho odstranit z jeho povrchu (setřením štětcem nebo hadříkem). Před každou následující vrstvou je vhodné nátěr přebrousit jemným brusným papírem č. 200-240. Nátěr je zcela zaschlý po 24 hodinách a je i s opatrností pochůzný. V případě podlah doporučujeme plně mechanicky zatěžovat až po 10 dnech od nátěru (zatížení a manipulace s nábytkem). Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí. Doporučený počet vrstev pro regenerační nátěry je 1-2 vrstvy, pro nátěry dosud nenatřeného dřeva 2-3 vrstvy. Spotřeba: Měkké dřeviny: 0,08-0,10 kg/m² na 1 vrstvu Tvrdé dřeviny: 0,07-0,08 kg/m² na 1 vrstvu

Parametry

Značka	Austis
Hmotnost	1,8000