

GÜDE invertorová svářečka UNI-MIG 165 syn 20077

» Dílna » Svářečky » Svářečky v ochranné atmosféře



Značka

[GÜDE](#)

Kód produktu

GU20077

EAN

4015671005052

• Multifunkční invertorová svářečka Güde, určená pro obloukové svařování metodami MMA, FCAW, MIG/MAG a WIG. Technologie invertoru s podporou IGBT pro extrémně rychlé spínací procesy a přesnou regulaci svařovacího proudu, která zjednodušuje svařování tenkých plechů a výrazně omezuje tvorbu svarových kuliček. Osvědčené přídatné funkce, jako jsou Anti-Stick, Hot Start a Arc Force, zajišťují maximální komfort svařování i za ztížených podmínek. Nový, inovativní a synergicky řízený posuv drátu se automaticky nastaví na vhodnou rychlost po zvolení svařovacího procesu, tloušťky drátu a tloušťky svaru. Tyto doplňkové funkce umožňují zejména začínajícím a nezkušeným svářečům okamžitě dosáhnout dobrých výsledků svařování.



Dostupnost na hlavním skladě:

Skladem externí sklad, expedice 3-5 dní

Osobní odběr:

Na prodejně do 5 dnů (rezervace možná)
Zobrazit dostupnost na prodejních
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejce: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

[Rezervovat](#)

- Brněnská 1243/51, Hodonín
- +420 725 775 828
- info@profesional.cz
- Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost:

Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dní

GÜDE invertorová svářečka UNI-MIG 165 syn 20077

» Dílna » Svářečky » Svářečky v ochranné atmosféře

Popis

Multifunkční invertorová svářečka Güde, určená pro obloukové svařování metodami MMA, FCAW, MIG/MAG a WIG. Technologie invertoru s podporou IGBT pro extrémně rychlé spínací procesy a přesnou regulaci svařovacího proudu, která zjednodušuje svařování tenčích plechů a výrazně omezuje tvorbu svarových kuliček. Osvědčené přídatné funkce, jako jsou Anti-Stick, Hot Start a Arc Force, zajišťují maximální komfort svařování i za ztížených podmínek. Nový, inovativní a synergicky řízený posuv drátu se automaticky nastaví na vhodnou rychlost po zvolení svařovacího procesu, tloušťky drátu a tloušťky svaru. Tyto doplňkové funkce umožňují zejména začínajícím a nezkušeným svářečům okamžitě dosáhnout dobrých výsledků svařování.

Vybavení - funkce svařování ocelí obalenými elektrodami, plněnou (drátovou) elektrodou, svářecími dráty i wolframovými elektrodami plynulé nastavení svářecího proudu 20 - 160 A vhodné svařovací materiály: obalené elektrody Ø 1,6-4,0 mm, trubičkové dráty Ø 0,9 mm, svařovací dráty Ø 0,6-1,0 mm, wolframové elektrody Ø 1,6-2,4 mm funkce A-SYNERGIC, automaticky řídí rychlost posuvu drátu se zvoleným napětím funkce ANTI STICK, umožňující snadné odpojení lepící se tyčové elektrody snadné zapálení a stabilizace oblouku díky funkcím HOT START, LIFT WIG a ARC FORCE bezpečné sváření ve vlhkých i stísněných prostorách (VRD) mikroprocesorová řídicí jednotka, výkonové spínací tranzistory IGBT digitální display, zobrazující hodnoty svářecího proudu a napětí ochrana proti přehřátí, ventilátor Příslušenství: 3 m svařovací hořák MB 15 EURO, kabel s držákem elektrod, zemnicí kabel, drátěný kartáč s kladívkem, štít, podávací kladka, redukční ventil, sada trysek.

Parametry

Značka	GUDE
Hmotnost	11,1000