

# Güde protipovodňová sada 750 75811

» Zahrada » Čerpadla » Ponorná čerpadla



Značka

[GÜDE](#)

Kód produktu

GU75811

EAN

4015671856463

• Výkonná sada GÜDE 750, určená pro případ povodní, odvodnění zatopeného sklepa, zaplaveného staveniště ap. Robustní čerpadlo s motorem o výkonu 750 wattů dodává až 12 000 litrů za hodinu a snadno si poradí s částicemi o průměru až 22 milimetrů. Díky desetimetrové tlakové hadici a stupni krytí IPX8 je čerpadlo univerzální a zůstává spolehlivé i při úplném ponoření. Vše je dodáváno v praktickém přepravním boxu s víkem, který umožňuje rychlý přístup a zajišťuje úhledné, prostorově úsporné skladování.

Dostupnost na hlavním skladě:

Skladem externí sklad, expedice 3-5 dní

Osobní odběr:

Na prodejně do 5 dnů (rezervace možná)

Zobrazit dostupnost na prodejních

Najděte svou prodejnu

**Nalezeno prodejen: 1**

Profesional Hodonín

Nedostupné

[Rezervovat](#)

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost:

Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dní

# Güde protipovodňová sada 750 75811

» Zahrada » Čerpadla » Ponorná čerpadla

## Popis

Protipovodňová sada GÜDE, určená pro případ povodní, odvodnění zatopeného sklepa, zaplaveného staveniště ap. Robustní čerpadlo s motorem o výkonu 750 wattů dodává až 12 000 litrů za hodinu a snadno si poradí s částicemi o průměru až 22 milimetrů. Díky desetimetrové tlakové hadici a stupni krytí IPX8 je čerpadlo univerzální a zůstává spolehlivé i při úplném ponoření. Vše je dodáváno v praktickém přepravním boxu s víkem, který umožňuje rychlý přístup a zajišťuje úhledné, prostorově úsporné skladování. Provozní informace Max. povolená teplota čerpané kapaliny 35 °C . Dodržujte přípojovací rozměr AG 1½" pro kompatibilitu s hadicovými spojkami a adaptéry. Třída ochrany I a stupeň krytí IPX8 vyžadují správné připojení ochranného vodiče a používání proudového chrániče v souladu s elektrotechnickými předpisy. Před nasazením zkontrolujte, zda velikost pevných částic v odčerpávané vodě nepřekračuje 22 mm; větší kusy mohou poškodit oběžné kolo nebo způsobit ucpání. Výhody sady Vysoký instantní průtok 12 000 l/h při kompaktním výkonu 750 W . Konstrukce s předfiltračním boxem prodlužuje životnost čerpadla a snižuje servisní nároky. IPX8 + třída I – vhodné pro trvalý provoz v ponoru do 7 m při dodržení provozních limitů. Dodávka jako kompletní sada – rychlé nasazení bez nutnosti dokupovat základní příslušenství.

## Parametry

Značka	GUDE
Hmotnost	7,5000