GÜDE radiální řezačka obkladů RFS 920L 55382

» Stavební technika » Řezačky a stavební pily » Řezačky obkladů a dlažby















Značka	GUDE
Kód produktu	GU55382
EAN	4015671973894

Radiální řezačka obkladů GÜDE RFS 920L, je elektrická řezačka určená pro přesné rovné a šikmé řezy keramických obkladů a dlažby. Pohyblivá řezací hlava vede kotouč po vodicí liště, zatímco laser pomáhá sledovat linii řezu. Nastavení úhlu v rozsahu 45–90°, přídavná opěrná plocha a sklopný základní rám usnadňují práci s většími formáty.

Dostupnost: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dodavatel: Skladem

GÜDE radiální řezačka obkladů RFS 920L 55382

» Stavební technika » Řezačky a stavební pily » Řezačky obkladů a dlažby

Popis

Radiální řezačka obkladů GÜDE RFS 920L, je elektrická řezačka určená pro přesné rovné a šikmé řezy keramických obkladů a dlažby. Pohyblivá řezací hlava vede kotouč po vodicí liště, zatímco laser pomáhá sledovat linii řezu. Nastavení úhlu v rozsahu 45–90°, přídavná opěrná plocha a sklopný základní rám usnadňují práci s většími formáty. Hlavní výhody RFS 920L Pohyblivá řezací hlava s vodicí lištou: Pomáhá vést řez rovnoměrně po požadované linii. Laser pro orientaci v linii řezu: Usnadňuje kontrolu zamýšleného směru řezu. Nastavitelný úhel řezu 45–90°: Umožňuje provádět šikmé řezy v uvedeném rozsahu. Maximální hloubka řezu 36 mm při 90°: Určuje maximální deklarovanou hloubku kolmého řezu. Maximální hloubka řezu 29 mm při 45°: Vyjadřuje hloubku řezu při šikmém nastavení. Přídavné rozšíření pracovní desky: Poskytuje další oporu u větších formátů dlaždic. Sklopný základní rám a transportní kolečka: Pomáhají s manipulací a uskladněním. PRCD spínač: proudový chránič zařízení. K čemu slouží RFS 920L je určena k řezání keramických obkladů a dlažby při obkladačských pracích v interiéru i exteriéru. Radiální vedení pomáhá při rovných řezech a možnost nastavení úhlu rozšiřuje využití při tvorbě šikmých hran a přesném přizpůsobování dílců prostoru. Výsledek závisí na materiálu, jeho tloušťce, vhodném řezacím příslušenství a správném vedení. Před zahájením práce zkontrolujte, zda parametry stroje odpovídají konkrétnímu obkladu nebo dlaždici. Funkce a vlastnosti Vedení řezací hlavy Řezací hlava se pohybuje po vodicí liště. Rovnoměrné vedení umožňuje lépe kontrolovat průběh řezu, materiál musí být před řezáním bezpečně podepřen a ustaven. Laser a nastavení úhlu Laser pomáhá sledovat zamýšlenou linii řezu. Úhel je možné nastavit v rozsahu 45–90°, takže řezačka umožňuje, jak kolmý, tak šikmý řez. Pracovní plocha a rozšíření Stůl o rozměrech 1 090 × 400 mm poskytuje opěrnou plochu a přídavný nástavec ji umožňuje rozšířit. U velkých dlaždic je správná opora důležitá pro kontrolované vedení materiálu. Přeprava a elektrická ochrana Sklopný rám usnadňuje skladování a přepravu, kolečka zjednodušují manipulaci. Při připojování postupujte podle návodu a platných pravidel pro elektrická zařízení. Technické parametry RFS 920L Značka: GÜDE Model: RFS 920L Objednací číslo: 55382 Typ zařízení: Elektrická radiální řezačka obkladů Napájení: 230 V Frekvence: 50 Hz Příkon motoru P1: 900 W Maximální otáčky: 3 000 min⁻¹ Maximální hloubka řezu při 90°: 36 mm Maximální hloubka řezu při 45°: 29 mm Nastavení úhlu řezu: 45–90° Šířka stolu: 1 090 mm Hloubka stolu: 400 mm Transportní kolečka: Ano PRCD spínač: Ano, v dodávce Rozměry (D × Š × V): 1 560 × 440 × 1 150 mm Hmotnost netto: 52 kg EAN: 4015671973894 Použití a bezpečnost Řezačku postavte na pevný a stabilní povrch a před zapnutím zkontrolujte upevnění kotouče, vodicí systém a stav napájecího kabelu. Při řezání používejte ochranu zraku a sluchu a dodržujte pokyny výrobce pro práci s vodou, pokud se používá při konkrétním způsobu řezání. Nevkládejte ruce do řezací zóny a materiál neřežte bez vhodné opory. Před čištěním, nastavováním nebo výměnou řezacího příslušenství odpojte zařízení od elektrické sítě. Respektujte návod a bezpečnostní pokyny. Proč zvolit GÜDE RFS 920L RFS 920L je vhodná pro obkladače a stavební pracovníky, kteří potřebují vést řez po vodicí liště a využívat nastavitelný úhel řezu. Laser, prodloužitelná pracovní plocha a sklopný rám podporují přesnost řezání i manipulaci na pracovišti. Technické údaje Typ pohonu elektrický Síťové napětí 230 V Frekvence 50Hz Výkon motoru (P1) 900 W Maximální otáčky 3000 min-¹ Max. hloubka řezu při 45° 29 mm Max. hloubka řezu při 90° 36 mm Stolní ano Transportní kolečka ano Šířka stolu 1090 mm Hloubka stolu 400 mm Délka 1560 mm Šířka 440 mm Výška 1150 mm Hmotnost 52 kg

Parametry

Značka	GUDE
Hmotnost	52,0000