GÜDE stavební kotoučová pila PBK 500.1 75773

» Stavební technika » Řezačky a stavební pily » Stolové stavební pily











Značka	GUDE
Kód produktu	GU75773
EAN	4015671994837

Stavební kotoučová pila GÜDE PBK 500.1, je určena pro řezání dřeva a stavebních dřevěných dílců na stavbě i v dílenském zázemí.

Dostupnost: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dodavatel: Skladem

GÜDE stavební kotoučová pila PBK 500.1 75773

» Stavební technika » Řezačky a stavební pily » Stolové stavební pily

Popis

Stavební kotoučová pila GÜDE PBK 500.1, je určena pro řezání dřeva a stavebních dřevěných dílců na stavbě i v dílenském zázemí. Pohání ji motor s příkonem 3,0 kW při napájení 400 V a používá pilový kotouč o průměru 500 mm. Maximální výška řezu při 90° je 175 mm. Nastavitelná pracovní výška, podélný doraz, úhlový doraz a rozšiřitelná pracovní plocha usnadňují opakované a rozměrově přesné řezy. Hlavní výhody stavební kotoučové pily Výška řezu až 175 mm při 90°: Umožňuje řezat materiál do uvedené maximální výšky při kolmém řezu. Motor P1 3,0 kW a napájení 400 V: Poskytuje výkonný pohon pro stavební pilu, před instalací je nutné ověřit odpovídající elektrické připojení. Pilový kotouč HM o průměru 500 mm: Velký kotouč je určen pro řezání dřeva v rámci parametrů pily. Podélný doraz a měřítko: Pomáhají při nastavování opakovaných řezů podle požadované šířky. Sklopný posuvný stůl s úhlovým dorazem: Rozšiřuje možnosti vedení materiálu při úhlových řezech. Přídavné rozšíření stolu: Poskytuje oporu pro delší obrobky a šalovací desky. Výškově nastavitelné nohy: Umožňují přizpůsobit pracovní polohu podmínkám na stavbě. Přípojka pro odsávání: Umožňuje připojit kompatibilní odsávací zařízení a lépe zachytávat piliny. K čemu slouží stavební kotoučová pila PBK 500.1 je stavební pila pro příčné, podélné a podle nastavení také úhlové řezy do dřevěných materiálů. Uplatní se při přípravě konstrukčního dřeva, prken a šalovacích dílců na stavbě, ve stavební dílně nebo na jiném vhodně vybaveném pracovišti. Pila vyžaduje pevné, stabilní umístění a napájení 400 V. Pro práci s delšími díly je třeba zajistit dostatečnou oporu materiálu a volný prostor pro bezpečné podávání i odebírání řeziva. Funkce a vlastnosti Kotouč a výška řezu Pila je osazena pilovým kotoučem z tvrdokovu o průměru 500 mm, s otvorem 30 mm a 44 zuby. Maximální výška řezu 175 mm při 90°. Používejte pouze vhodný, nepoškozený kotouč odpovídající specifikaci výrobce. Dorazy a stupnice Podélný doraz a měřítko usnadňují nastavení šířky řezu. Sklopný posuvný stůl s úhlovým dorazem pomáhá při úhlových řezech, před řezáním vždy ověřte pevné zajištění nastavení. Pracovní plocha a stabilita Výška stolu je nastavitelná v rozsahu 855–970 mm. Jednotlivě výškově nastavitelné nohy pomáhají ustavit pilu na pracovišti do stabilní polohy. Odsávání a přesun Přípojka pro odsávací zařízení umožňuje připojit vhodné odsávání pilin. K přesunu slouží konstrukční prvky pro manipulaci jeřábem nebo ručním vysokozdvižným vozíkem. Technické parametry stavební kotoučové pily Značka: GÜDE Model: PBK 500 Objednací číslo: 75773 Typ zařízení: Stavební kotoučová pila na dřevo Napájecí napětí: 400 V Frekvence: 50 Hz Provozní režim: S6 40 % Krytí: IP54 Příkon motoru P1: 3,0 kW Maximální výška řezu při 90°: 175 mm Otáčky pilového kotouče: 2 800 min⁻¹ Průměr kotouče: 500 mm Upínací otvor kotouče: 30 mm Počet zubů dodaného kotouče: 44 Typ kotouče: HM (tvrdokov) Šířka stolu: 1 000 mm Výška stolu: 855–970 mm Hloubka stolu: 760 mm Rozměry přídavného stolu (Š × H): 720 × 400 mm Rozměry (D × Š × V): 1 060 × 815 × 1 200 mm Hmotnost netto: 103,3 kg EAN: 4015671994837 Použití a bezpečnost Pilu používejte pouze s odpovídajícím napájením 400 V a podle návodu výrobce. Před spuštěním ověřte správné upevnění kotouče, nastavení dorazů a funkčnost ochranných prvků. Při řezání nevkládejte ruce do prostoru pilového kotouče a neřežte volně držený nebo nestabilní materiál. Při výměně kotouče, nastavování nebo čištění odpojte pilu od napájení a vyčkejte zastavení všech pohyblivých částí. Používejte ochranu zraku a sluchu. Proč zvolit stavební kotoučovou pilu PBK 500.1 GÜDE PBK 500.1 je stavební pila pro náročnější řezání dřeva s kotoučem 500 mm, výškou řezu 175 mm a kvalitním pracovním stolem. Hodí se pro staveniště i dílny, které potřebují opakovaně a rozměrově přesné řezy. Technické údaje Určení pily dřevo Typ pohonu pily elektrická Síťové napětí 400 V Frekvence 50Hz Otáčky motoru 2800 min-¹ Výkon motoru (P1) 3000 W Průměr kotouče 500 mm Řezná výška 175 mm Ochranný kryt ano Délka 106 cm Šířka 81,5 cm Výška 120 cm Hmotnost 103,3 kg

Parametry

Značka	GUDE
Hmotnost	103,3000