

GÜDE štípač dřeva GHS 1000/25TZ-A 2081

» Stroje » Zpracování palivového dřeva » Štípačky dřeva



Značka	GÜDE
Kód produktu	GU2081
EAN	4015671995872

Štípač dřeva GÜDE GHS 1000/25TZ-A je určen ke štípání nařezaného palivového dřeva.

E-shop:
Osobní odběr:

Epedice 3-5 dní

Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

[Rezervovat](#)

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Skladem

Sklad dodavatele:

GÜDE štípač dřeva GHS 1000/25TZ-A 2081

» Stroje » Zpracování palivového dřeva » Štípačky dřeva

Popis
Štípač dřeva GÜDE GHS 1000/25TZ-A je určen ke štípání nařezaného palivového dřeva. Pohon přes vývodovou hřídel traktoru, štípací síla 25 t a zdvih 960 mm jsou určeny pro zpracování dlouhých polen. Hydraulicko-mechanický zvedák kmene usnadňuje přemístění těžkého dřeva do pracovní polohy a dvě rychlosti posuvu umožňují volit mezi rychlejším a pomalejším pracovním chodem. Hlavní výhody štípače GÜDE GHS 1000/25TZ-A Štípací síla 25 t: Vytváří tlak potřebný pro štípání nařezaného dřeva v mezích parametrů zařízení. Určení pro polena do délky 1 000 mm: Umožňuje zpracovávat dlouhé kusy dřeva bez nutnosti jejich předchozího zkracování na běžnou délku. Pohon vývodovou hřídelí traktoru: Využívá pohon traktoru a nevyžaduje vlastní elektrický motor. Dvě rychlosti posuvu: Umožňují volit rychlejší nebo pomalejší posuv štípacího klínu podle pracovního úkolu. Hydraulicko-mechanický zvedák kmene: Pomáhá dostat těžší poleno do pracovní polohy a omezuje potřebu ručního zvedání. Třibodový závěs KAT. 1: Slouží k připojení k odpovídajícímu třibodovému závěsu traktoru. Dvouruční ovládání a zachycovací třmeny: Bezpečnostní konstrukční prvky pomáhají udržet obsluhu mimo bezprostřední oblast štípacího mechanismu. Dlouhý štípací klín ze speciální oceli: Je navržen pro pravidelné zpracování palivového dřeva. K čemu slouží štípač dřeva GÜDE GHS 1000/25TZ-A je vertikální štípač pro zpracování nařezaného dřeva. Využije se na lesních pracovištích u skladů dřeva i na vlastním pozemku, pokud je k dispozici kompatibilní traktor a odpovídající pracovní prostor. Je určen pro kusy o délce až 1 000 mm a maximálním průměru 450 mm. Rozměry a tvar konkrétního polena, sukovitost i druh dřeva mohou ovlivnit průběh štípání, uvedené maximální hodnoty proto nejsou zárukou zpracování každého kusu dřeva. Funkce a vlastnosti GHS 1000/25TZ-A Dvě rychlosti hydraulického posuvu Rychlost posuvu je 0,108 m/s v rychlém režimu a 0,043 m/s v pomalém režimu. Zpětná rychlost je 0,071 m/s. Volba rychlosti umožňuje přizpůsobit chod pracovním podmínkám. Hydraulicko-mechanický zvedák a fixace polena Zvedák pomáhá poleno nastavit do pracovní polohy. Fixovací zařízení slouží k jeho ustatení před štípáním, takže obsluha nemusí poleno během pracovního cyklu držet rukama. Připojení k traktoru Štípač využívá vývodovou hřídel s požadovanými 540 ot./min a třibodové uchycení KAT. 1. Před použitím je nutné ověřit kompatibilitu traktoru a dodržet požadavky štípače na výkon a připojení. Automatický návrat štípacího klínu Štípací klín se po pracovním cyklu automaticky vrací, integrované bezpečnostní vypnutí jako součást ochranného systému. Technické parametry GHS 1000/25TZ-A Značka: GÜDE Model: GHS 1000/25TZ-A Objednávací číslo: 02081 Typ zařízení: Vertikální štípač dřeva Maximální štípací tlak: 25 t Maximální délka polena: 1 000 mm Maximální délka polena bez štípacího kříže: 1 030 mm Maximální průměr polena: 450 mm Zdvih štípacího klínu: 960 mm Pohon: Vývodová hřídel traktoru Otáčky vývodového hřídele: 540 min⁻¹ Požadovaný výkon traktoru: 15 kW / 20 PS Hydraulický tlak: 240 bar Množství hydraulického oleje: 10 l Typ hydraulického oleje: HLP 46 Třibodové uchycení: KAT. 1 Rozměry (D × Š × V): 1 220 × 940 × 2 625 mm Hmotnost netto: 319 kg EAN: 4015671995872 Použití a bezpečnost Zařízení používejte pouze s traktorem odpovídajícím požadavkům výrobce a se správně připojenou vývodovou hřídelí a třibodovým závěsem. Při práci dodržujte dvouruční ovládání a ponechávejte ruce mimo štípací prostor. Neodstraňujte ochranné prvky a nikdy nemaniplujte s polemem v okamžiku, kdy se pohybuje klín. Před údržbou odpojte pohon traktoru a zajistěte zařízení proti nechtěnému spuštění. Používejte osobní ochranné prostředky. Proč zvolit štípač GHS 1000/25TZ-A Štípač GÜDE GHS 1000/25TZ-A je určen pro uživatele, kteří potřebují zpracovávat dlouhá polena a mají k dispozici odpovídající traktor. Kombinuje štípací sílu 25 t, hydraulicko-mechanický zvedák kmene a dvoustupňový posuv pro práci s dřevem. Technické údaje Typ štípačky vertikální Pohon štípačky hydraulický Výkon traktoru 15 kW • 20 HP Štípací tlak 25 t Posuv klínu vpřed 2 rychlosti 0,108 m/s • 0,043 m/s Posun klínu zpět 0,071 m/s Maximální délka polena (bez štípacího klínu) 1030 mm Maximální průměr polena 450 mm Transportní kolečka ano Délka 1220 mm Šířka 940 mm Výška 2625 mm Hmotnost 319 kg

Parametry	
Značka	GÜDE
Hmotnost	319,0000