

GÜDE štípač dřeva GHS 1000/30TZ-A 2082

» Stroje » Zpracování palivového dřeva » Štípačky dřeva



Značka

[GÜDE](#)

Kód produktu

GU2082

EAN

4015671995896

Štípač dřeva GÜDE GHS 1000/30TZ-A, je určen ke štípání dlouhého palivového dřeva pomocí traktoru s odpovídajícím vývodovým hřídelem a tříbodovým závěsem KAT. 1.

E-shop:

Epedice 3-5 dní

Osobní odběr:

Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

[Rezervovat](#)

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Skladem

Sklad dodavatele:

GÜDE štípač dřeva GHS 1000/30TZ-A 2082

» Stroje » Zpracování palivového dřeva » Štípačky dřeva

Popis

Štípač dřeva GÜDE GHS 1000/30TZ-A, je určen ke štípání dlouhého palivového dřeva pomocí traktoru s odpovídajícím vývodovým hřídelem a tříbodovým závěsem KAT. 1. Nabízí štípací tlak 30 t, zdvih klínu 960 mm a možnost zpracovávat polena dlouhá až 1 000 mm. Hydraulicko-mechanický zvedák kmene, fixace polena a dvě rychlosti posuvu pomáhají při manipulaci se dřevem. Hlavní výhody štípače GHS 1000/30TZ-A Štípací síla 30 t: Vyšší štípací tlak. Polena o délce až 1 000 mm: Konstrukce je přizpůsobena přípravě palivového dřeva před zpracováním. Pohon přes vývodový hřídel: Využívá traktor jako zdroj mechanického pohonu. Dvě rychlosti posuvu: Rychlý a pomalý režim umožňují přizpůsobit pohyb klínu průběhu štípání. Hydraulicko-mechanický zvedák kmene: Pomáhá manipulovat s těžšími poleny a nastavit je do pracovní polohy. Fixovací zařízení polena: Pomáhá poleno před štípáním ustavit bez nutnosti držet jej rukama v oblasti klínu. Tříbodové uchycení KAT. 1: Usnadňuje připojení ke kompatibilnímu traktoru. Dvouruční ovládání a zachycovací trmeny: Bezpečnostní prvky jsou součástí konstrukce štípače. K čemu štípač slouží Tento štípač je určen pro přípravu metrového palivového dřeva v lesním provozu, u skladů kulatiny nebo na pozemku, kde lze bezpečně pracovat s traktorem. Provoz vyžaduje kompatibilní traktor a správné připojení pohonu i tříbodového závěsu. Maximální délka polena 1 000 mm, případně 1 030 mm bez štípacího kříže, maximální průměr 450 mm. Náročnost štípání závisí také na druhu dřeva, jeho vlhkosti, sukovitosti a směru vláken. Funkce a vlastnosti GHS 1000/30TZ-A Rychlost posuvu Posuv má dva režimy 0,123 m/s v rychlém a 0,03 m/s v pomalém režimu. Zpětná rychlost činí 0,041 m/s. Hydraulický systém Štípač pracuje s hydraulickým tlakem 200 bar a vyžaduje 30 l hydraulického oleje typu HLP 46. Hladinu a stav oleje je nutné kontrolovat podle návodu. Zvedák a fixace polena Zvedák usnadňuje přemístění polena do pracovní výšky, fixovací prvek pomáhá poleno správně nastavit před cyklem. Tyto prvky podporují ergonomičtější manipulaci, nenahrazují však bezpečný pracovní postup. Připojení k traktoru Vývodová hřídel má mít 540 ot./min. Výkon traktoru 20 kW / 30 PS. Před připojením ověřte kompatibilitu konkrétního traktoru a dodržte pokyny pro ochranu vývodového hřídele. Technické parametry GHS 1000/30TZ-A Značka: GÜDE Model: GHS 1000/30TZ-A Objednací číslo: 02082 Typ zařízení: Vertikální štípač dřeva Maximální štípací tlak: 30 t Maximální délka polena: 1 000 mm Maximální délka polena bez štípacího kříže: 1 030 mm Maximální průměr polena: 450 mm Zdvih štípacího klínu: 960 mm Pohon: Vývodová hřídel traktoru Otáčky vývodového hřídele: 540 min⁻¹ Požadovaný výkon traktoru: 20 kW / 30 PS Hydraulický tlak: 200 bar Množství hydraulického oleje: 30 l Typ hydraulického oleje: HLP 46 Počet rychlostí posuvu: 2 Tříbodové uchycení: KAT. 1 Rozměry (D x Š x V): 1 200 x 880 x 2 600 mm Hmotnost netto: 390 kg EAN: 4015671995896 Použití a bezpečnost Používejte jen traktor s vývodovou hřídelí odpovídající požadavkům štípače. Před spuštěním zkontrolujte uchycení, ochranné kryty a volný pracovní prostor. Nikdy nepřidržujte poleno rukama v oblasti štípacího klínu během cyklu. Dodržujte dvouruční ovládání a používejte ochranné pomůcky. Údržbu hydrauliky provádějte až po bezpečném odstavení a odpojení pohonu. Neprovádějte úpravy ochranných nebo bezpečnostních prvků. Proč zvolit štípač GHS 1000/30TZ-A GHS 1000/30TZ-A se hodí pro uživatele, kteří potřebují štípat dlouhá polena a hledají zařízení s štípacím tlakem 30 t. Zvedák kmene, fixace polena a dva režimy posuvu podporují práci při pravidelné přípravě palivového dřeva. Technické údaje Typ štípačky vertikální Pohon štípačky hydraulický Výkon traktoru 20 kW • 30 HP Štípací tlak 30 t Posuv klínu vpřed 2 rychlosti 0,123 m/s • 0,03 m/s Posuv klínu zpět 0,041 m/s Maximální délka polena (bez štípacího klínu) 1030 mm Maximální průměr polena 450 mm Transportní kolečka ano Délka 1200 mm Šířka 880 mm Výška 2600 mm Hmotnost 390 kg

Parametry

Značka	GÜDE
Hmotnost	390,0000