# Ma-tech DMA-20i naftové topidlo s odvodem spalin

» Dílna » Topidla » Naftová topidla





| | |
|---|---|
| Značka | Ma-tech |
| Kód produktu | MT3608 |
| EAN | 8594141917201 |

• Mobilní naftové topidlo s odvodem spalin Ma-tech 20 kW je perfektním řešením v prostředí, kde je třeba rychle a levně ohřát vzduch bez složité instalace zařízení.

Dostupnost: Expedice 3-5 dní
na cestě 1 ks , očekáváme 20.11.2026

Prodejna: Do 5 dní
Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

**Nalezeno prodejen: 1**

Profesional Hodonín
Na objednávku
Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828
• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Dodavatel: Skladem

# Ma-tech DMA-20i naftové topidlo s odvodem spalin



## Popis

Použití: Ohřívání vzduchu na stavbách, vysušování vlhkých stěn, vytápění ve skladech, zemědělských objektech, obchodních domech, pracovištích, velkých stanech, dílnách apod. Výhody: zabudovaný termostat zabudovaný ukazatel stavu paliva spalovací komora je vyrobena z nerez oceli podvozek s koly standardní výbavou protipožární fotobuňka, ochrana proti přehřátí vestavěná palivová nádrž síťový kabel ve standardní výbavě nepřímé spalování = čisté teplo  Výkon: 20 kW Proud vzduchu: 600 m3/h Napětí: 230/50 V/Hz Spotřeba nafty: 2 l/h Výkon motoru: 230 W Objem palivové nádrže: 24 l Průměr komínu: 120 mm Hmotnost: 22 kg Rozměry: 840×450×695 mm

## Parametry

| | |
|---|---|
| Značka | Ma-tech |
| Termostat<br>Umožňuje automaticky udržovat nastavenou teplotu v prostoru. | ano |
| Ventilátor<br>Zajišťuje rychlejší a rovnoměrnější rozvod teplého vzduchu v prostoru. | ano |
| Topný výkon<br>Udává maximální výkon topidla a jeho schopnost vytápět daný prostor. | nad 15 kW |
| Průtok vzduchu<br>Udává množství vzduchu, které ventilátor topidla přepraví za hodinu. | 600 m³/h |
| Objem palivové nádrže<br>Udává množství paliva, které lze naplnit do integrované nádrže. | 24 l |
| Spotřeba paliva<br>Udává přibližné množství paliva spotřebovaného za hodinu provozu. | 2 l/h |
| Způsob spalování<br>Určuje, zda spaliny zůstávají ve vytápěném prostoru, nebo jsou odváděny mimo něj. | nepřímé |
| Regulace výkonu<br>Umožňuje přizpůsobit intenzitu vytápění aktuální potřebě. | ano |
| Typ topidla<br>Určuje způsob vytápění a použitý zdroj energie. | naftové |
| Druh plynu<br>Určuje typ plynu vhodného pro provoz plynového topidla. | LTO, nafta |
| Napájení<br>Určuje způsob napájení, například 230 V, 400 V nebo akumulátor. | 230 V |
| Provedení<br>Rozlišuje konstrukci kompresoru, například mobilní nebo stacionární provedení. | horizontální, mobilní |
| Hmotnost | 22,0000 |