Ma-tech DMA-30i naftové topidlo s odvodem spalin

» Dílna » Topidla » Naftová topidla







Značka	Ma-tech
Kód produktu	MT3609
EAN	8595241877303

• Mobilní naftové topidlo s odvodem spalin Ma-tech 30 kW je perfektním řešením v prostředí, kde je třeba rychle a levně ohřát vzduch bez složité instalace zařízení.

Dostupnost: Expedice 3-5 dní
na cestě 1 ks

Prodejna: Do 5 dní
Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín
Na objednávku
Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828
• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Dodavatel: Skladem

Ma-tech DMA-30i naftové topidlo s odvodem spalin

Popis

Použití: Ohřívání vzduchu na stavbách, vysušování vlhkých stěn, vytápění ve skladech, zemědělských objektech, obchodních domech, pracovištích, velkých stanech, dílnách apod. Výhody: zabudovaný termostat zabudovaný ukazatel stavu paliva spalovací komora je vyrobena z nerez oceli podvozek s koly standardní výbavou protipožární fotobuňka, ochrana proti přehřátí vestavěná palivová nádrž síťový kabel ve standardní výbavě nepřímé spalování = čisté teplo Výkon: 30 kW Proud vzduchu: 793 m3/h Napětí: 230/50 V/Hz Spotřeba nafty: 2,89 l/h Výkon motoru: 340 W Objem palivové nádrže: 50 l Hmotnost: 26,5 kg Rozměry: 1050 × 515 × 695 mm

Parametry

Značka	Ma-tech
Termostat Umožňuje automaticky udržovat nastavenou teplotu v prostoru.	ano
Ventilátor Zajišťuje rychlejší a rovnoměrnější rozvod teplého vzduchu v prostoru.	ano
Topný výkon Udává maximální výkon topidla a jeho schopnost vytápět daný prostor.	nad 15 kW
Průtok vzduchu Udává množství vzduchu, které ventilátor topidla přepraví za hodinu.	793 m³/h
Objem palivové nádrže Udává množství paliva, které lze naplnit do integrované nádrže.	50 l
Spotřeba paliva Udává přibližné množství paliva spotřebovaného za hodinu provozu.	2,89 l/h
Způsob spalování Určuje, zda spaliny zůstávají ve vytápěném prostoru, nebo jsou odváděny mimo něj.	nepřímé
Regulace výkonu Umožňuje přizpůsobit intenzitu vytápění aktuální potřebě.	ano
Typ topidla Určuje způsob vytápění a použitý zdroj energie.	naftové
Druh plynu Určuje typ plynu vhodného pro provoz plynového topidla.	LTO, nafta
Napájení Určuje způsob napájení, například 230 V, 400 V nebo akumulátor.	230 V
Provedení Rozlišuje konstrukci kompresoru, například mobilní nebo stacionární provedení.	horizontální, mobilní
Hmotnost	26,5000