Ma-tech DMA-50 naftové topidlo 50 kW

» Dílna » Topidla » Naftová topidla







Značka	Ma-tech
Kód produktu	MT2287
EAN	8594141506504

• Mobilní naftové topidlo Ma-tech 50 kW je perfektním řešením v prostředí, kde je třeba rychle a levně ohřát vzduch bez složité instalace zařízení.

Dostupnost: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dodavatel: Skladem

Ma-tech DMA-50 naftové topidlo 50 kW

Popis

Použití: Ohřívání vzduchu na stavbách, vysušování vlhkých stěn, vytápění ve skladech, zemědělských objektech, obchodních domech, pracovištích, velkých stanech, dílnách apod. Topidlo není vhodné pro utěsněné a nevětrané prostory, neboť topidlo s přímým spalováním vypouští výfukové plyny do prostoru vytápění. Výhody: termostat ukazatel okolní teploty ukazatel stavu paliva spalovací komora je vyrobena z nerez oceli podvozek s koly standardní výbavou protipožární fotobuňka, ochrana proti přehřátí vestavěná palivová nádrž síťový kabel ve standardní výbavě přímé spalování = 100% využití výkonu Výkon: 50 kW Proud vzduchu: 1100 m3/h Napětí: 230/50 V/Hz El. proud: 1,5 A Spotřeba nafty: 4,7 l/h Výkon motoru: 340 W Objem palivové nádrže: 56 l Hmotnost: 24,5 kg Rozměry: 1050×490×615 mm

Parametry

Značka	Ma-tech
Termostat Umožňuje automaticky udržovat nastavenou teplotu v prostoru.	ano
Ventilátor Zajišťuje rychlejší a rovnoměrnější rozvod teplého vzduchu v prostoru.	ano
Topný výkon Udává maximální výkon topidla a jeho schopnost vytápět daný prostor.	nad 15 kW
Průtok vzduchu Udává množství vzduchu, které ventilátor topidla přepraví za hodinu.	1100 m³/h
Objem palivové nádrže Udává množství paliva, které lze naplnit do integrované nádrže.	56 l
Spotřeba paliva Udává přibližné množství paliva spotřebovaného za hodinu provozu.	4,7 l/h
Regulace výkonu Umožňuje přizpůsobit intenzitu vytápění aktuální potřebě.	ano
Typ topidla Určuje způsob vytápění a použitý zdroj energie.	naftové
Druh plynu Určuje typ plynu vhodného pro provoz plynového topidla.	LTO, nafta
Napájení Určuje způsob napájení, například 230 V, 400 V nebo akumulátor.	230 V
Provedení Rozlišuje konstrukci kompresoru, například mobilní nebo stacionární provedení.	horizontální, mobilní
Hmotnost	24,5000