

Makita CE003GZ02 aku rozbrušovací pila 230mm Li-ion XGT 40V, bez aku Z

» Nářadí » Pily » Rozbrušovací pily



Značka	Makita
Kód produktu	CE003GZ02
EAN	0197050005649
Záruka	2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce	CZ

- Univerzálně použitelné s výkonem 1,7 kilowattu a hloubkou řezu 88 mm
- Vhodné pro broušení kovu řezným kotoučem a kamene/betonu pomocí diamantového kotouče
- V případě náhlého snížení rychlosti nebo zaseknutí kotouče v materiálu se aktivuje technologie Active Feedback sensing (AFT) a stroj se vypne.

Dostupnost na hlavním skladě: Skladem externí sklad - expedice 3-5 dní

Osobní odběr: Na prodejně do 3 dnů (rezervace možná)
Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Nedostupné

[Rezervovat](#)

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost: Externí sklad - expedice 3-5 dní

Makita CE003GZ02 aku rozbrušovací pila 230mm Li-ion XGT 40V, bez aku Z

» Nářadí » Pily » Rozbrušovací pily

Popis

Makita CE003G je řezací pila XGT 40 V Max vhodná pro řezání kovu s řezným kotoučem a kamene/betonu pomocí diamantového kotouče až do hloubky řezu 88 mm. Tento všestranný stroj je vybaven technologií Active Feedback sensing Technology (AFT), která pro vaši bezpečnost vypne stroj v případě náhlého snížení rychlosti nebo sevření kotouče. Rozbrušovací pila má přípojku vody pro vázání škodlivého křemenného prachu. Díky eXtreme Protection Technology (XPT) je stroj chráněn proti prachu a vlhkosti, ideální pro venkovní použití. Funkce měkkého startu zajišťuje hladký start. Pro větší bezpečnost je rozbrušovací pila vybavena elektronickou motorovou brzdou, která zajišťuje rychlé zastavení kotouče po použití. Uživatelské výhody Silná a přitom lehká aku rozbrušovací pila s kotoučem 230mm Pro tento model jsou použitelné akumulátory XGT s kapacitou 4, 5 a 8 Ah Technologie Li-ion XGT 40V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru Velmi silný bezuhlíkový motor 1,7 kW Elektronická brzda doběhu kotouče Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí Signalizace přetížení stroje Možnost připojení vodního chlazení kotouče Kompaktní tvar, nízká hmotnost, nízké vibrace, dokonalé vyvážení Maximální hloubka řezu 88 mm LED osvětlení pracovní plochy Možnost nastavení krytu kotouče podle typu práce Dodávka bez akumulátoru, rychlonabíječky a Makpacu Akumulátor Li-ion 40 V Výkon 1.700 W Otáčky naprázdno 6.600 min-1 Průměr kotouče 230 mm Hloubka řezu 88 mm Hmotnost 5,4 / 6,4 kg Rozměry (DxŠxV) 603 x 240 x 350 mm

Rozsah dodávky

- Držák klíče (122G62-1)
- Připojení chlazení (123121-2)
 - Klíč 13-19 (782039-2)
- Řezný kotouč (E-03006)

Parametry

Bonus	BL4040F
Značka	Makita
Platforma	XGT 40 V Max
Napětí akumulátoru	40 V Max
Počet akumulátorů	bez aku
Průměr	230 mm
Hmotnost	5,4000