

Makita DHP492Z aku příklepový šroubovák Li-ion LXT 18V bez aku Z

» Nářadí » Vrtání / míchání » Příklepové vrtačky/šroubováky » Akumulátorové



Značka	Makita
Kód produktu	DHP492Z
EAN	0197050011770
Záruka	2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce	CZ

- Extrémně silný a odolný pro ty nejnáročnější práce.
- Vybaven bezkartáčovým motorem nové generace; výkonnější a energeticky úspornější.
- 3 funkce: šroubování, vrtání a vrtání s příklepem.

Dostupnost na hlavním skladě:

Skladem externí sklad

Osobní odběr:

Na prodejně do 5 dnů (rezervace možná)

Zobrazit dostupnost na prodejních

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Nedostupné

[Rezervovat](#)

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost:

Skladem u dodavatele

Makita DHP492Z aku příklepový šroubovák Li-ion LXT 18V bez aku Z

» Nářadí » Vrtání / míchání » Příklepové vrtačky/šroubováky » Akumulátorové

Popis

DHP492 je přepracovaná a vylepšená příklepová vrtačka/šroubovák, určená pro náročné práce s velkými průměry. Tento stroj je vybaven bezkartáčovým motorem a poskytuje konzistentní výkon i při vysokém zatížení. S hmotností 2,7 kg (včetně velké baterie) je to spolehlivý stroj pro náročné úkoly, jako je šroubování šroubů 10 × 90 mm. Uživatelské výhody Velmi silný stroj s příklepem a maximálním utahovacím momentem 130 Nm Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí Zvýšená odolnost proti přetížení ve srovnání s modelem DHP486 Dvourychlostní celokovová převodovka Jednodílné kovové rychlosklíčidlo LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu Možnost nastavení utahovacího momentu v 21stupních Dodávka bez akumulátoru a nabíječky Akumulátor Li-ion 18V Otáčky naprázdno na 1. převod 0 - 550 min⁻¹ Otáčky naprázdno na 2. převod 0 - 2.100 min⁻¹ Počet úderů naprázdno na 1. převod 0 - 8.250 min⁻¹ Počet úderů naprázdno na 2. převod 0 - 31.500 min⁻¹ Rozsah upínání 1,5 - 13 mm Vrtací výkon (ocel|beton|dřevo O) 13 / 16 / 76 mm Utahovací moment (max) 141 Nm Utahovací moment (tvrdý/měkký) 130 / 65 Nm Hmotnost 2,1 / 2,7 kg Rozměry (DxŠxV) 180 × 81 × 265 mm

Rozsah dodávky

- Boční rukojeť (122F12-0)
- Šroub M4x12 (251314-2)
 - Háček (346317-0)
- Držák bitů (452947-8)
 - Bit č.2 (784637-8)

Parametry

Značka	Makita
Platforma	LXT 18 V
Napětí akumulátoru	18 V
Počet akumulátorů	bez aku
Hmotnost	2,7000