

# Makita MP001GZ aku kompresor Li-ion XGT 40V, bez aku Z

» Dílna » Kompresory a pneunářadí » Akumulátorové kompresory



Značka	<a href="#">Makita</a>
Kód produktu	MP001GZ
EAN	0088381748926
Záruka	2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce	CZ

- Praktický a rychlý kompresor pro huštění pneumatik a příslušenství.
- Poskytuje maximální tlak 11,1 bar.
- Osvětlený displej pro nastavení tlaku a odečítání dosaženého tlaku.

Dostupnost na hlavním skladě:  
Osobní odběr:

Skladem externí sklad, expedice 3-5 dní

Na prodejně do 5 dnů (rezervace možná)  
Zobrazit dostupnost na prodejních  
Najděte svou prodejnu

### Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín  
Nedostupné

[Rezervovat](#)

- Brněnská 1243/51, Hodonín
- +420 725 775 828
- info@profesional.cz
- Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost:

Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dní

# Makita MP001GZ aku kompresor Li-ion XGT 40V, bez aku Z

» Dílna » Kompresory a pneunářadí » Akumulátorové kompresory

## Popis

Praktický akumulátorový kompresor s max. 40 V pro rychlé a snadné plnění pneumatik, míčků a mnoho dalšího. Akumulátorový kompresor s tlačítky +/- pro přesné přednastavení požadovaného tlaku, displej zobrazuje aktuální i cílovou hodnotu současně. Kompresor dosahuje tlaku až 11,1 bar a má dekompresní funkci. Hadice je dlouhá 0,65 m. S vestavěnou LED pro osvětlení okolí. Včetně různých adaptérů. Uživatelské výhody Lehký a kompaktní kompresor pro akumulátory Li-ion XGT 40V Technologie Li-ion XGT 40V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru Pro tento model jsou použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4 a 5 Ah. Možnost dosažení vyššího tlaku, většího množství vzduchu a delší práce na jedno nabití akumulátoru než u modelů DMP180/181 Gumová protiskluzová základna Digitální nastavení pracovního tlaku s automatickým vypnutím v okamžiku dosažení zvoleného tlaku Možnost nastavení režimu/intenzity nafukování Termostat jako ochrana proti přehřátí kompresoru Možnost volby jednotek tlaku - PSI, kPa nebo bar Maximální tlak 11 bar Maximální množství vzduchu 24 l/min (při 2 bar) Až 19 pneu 215/60R16 při tlaku 2,5 baru na jedno nabití BL4040 Možnost upuštění při příliš vysokém tlaku Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí Délka tlakové hadice 65 cm Integrovaný držák hadice LED osvětlení pracovní plochy Součástí dodávky je několik adaptérů Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

## Rozsah dodávky

- Hadice s adaptérem 65 cm (TE00000598)
- Adaptér pro kolo (TE00000597)
- Adaptér francouzský (TE00000594)
- Adaptér jehla (TE00000335)
- Adaptér na míč (TE00000333)

## Parametry

Bonus	BL4040F
Značka	Makita
Platforma	XGT 40 V Max
Napětí akumulátoru	40 V Max
Počet akumulátorů	bez aku