

Makita SP6000J ponorná pila 165mm Makpac + 2x lišta 1500mm + svěrky + spojka + obal na lištu + kotouč 48T

» Nářadí » Pily » Ponorné pily » Elektrické



Značka	Makita
Kód produktu	SP6000J1KIT2
Záruka	2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce	CZ

- Rychlé a čisté řezání díky konstantní rychlosti.
- Řezání bez třísek díky funkci předběžného předřezávání.
- Vhodné pro řezání různých materiálů díky regulaci otáček.

Dostupnost na hlavním Skladem externí sklad - expedice 3-5 dní skladě:

Osobní odběr:

Na prodejně do 3 dnů (rezervace možná)

Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Nedostupné

[Rezervovat](#)

- Brněnská 1243/51, Hodonín
- +420 725 775 828
- info@profesional.cz
- Po-Pá 8:00-16:30

Makita SP6000J ponorná pila 165mm Makpac + 2x lišta 1500mm + svěrky + spojka + obal na lištu + kotouč 48T

» Náradí » Pily » Ponorné pily » Elektrické

Popis

Ponorná pila pro přesné řezy. Ideální pro ponorné řezy do masivního dřeva, dřevěných kompozitních a deskových materiálů a také do hliníku. Doporučuje se použití vodící lišty. Výkon motoru 1 300 W, řezná kapacita 56 mm. Rychlost lze nastavit v rozmezí 2200 až 6400 min⁻¹. Uživatelské výhody Přenosná ponorná okružní pila Regulace otáček pomocí ovládacího kolečka S elektronickou regulací otáček, pozvolným rozběhem a ochranou proti přetížení Pokosový úhel od -1° do +48° Součástí dodávky je přepravní kufr Možnost připojení vodící lišty Příkon 1.300 W Otáčky naprázdno 2.000 - 5.800 min⁻¹ Řezný výkon při 90° 55 mm Řezný výkon při 45° 39 mm Hloubka řezu při 48° 37 mm Pilový kotouč (O) 165 mm Otvor pilového kotouče (O) 20 mm Hmotnost 4,4 kg Rozměry (DxŠxV) 341 x 225 x 250 mm

Rozsah dodávky

- Pilový kotouč (B-09298)
- Inbusový klíč (783203-8)
 - Makpac (821552-6)
 - Vložka Makpacu (837945-7)
- 2 x Vodící lišta 1500mm (199141-8)
 - Spojka vodící lišty (198885-7)
 - Sada šroubovacích svorek 2ks (194385-5)
- Obal na lištu 1500mm (E-05664)
- Pilový kotouč na dřevo SPECIALIZED 165mm 48z (B-33015)

Parametry

Značka	Makita
Platforma	230 V
Varianta	systemainer
Průměr	165 mm
Výkon	1300 W