

# Makita TW007GZ aku rázový utahovák 1/2"Li-ion XGT 40V, bez aku Z

» Nářadí » Šroubování / utahování » Rázové utahováky



Značka	<a href="#">Makita</a>
Kód produktu	TW007GZ
EAN	0088381734295
Záruka	2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce	CZ

- Nárazový klíč se 4 nastavitelnými otáčkami pro ladění točivého momentu na obrobku.
- Vybaveno 1/2" čtvercovým připojením s třením a otvorem pro zamykání špendlíků.
- 3 režimy šroubů: Zabraňuje šrouby v utahování a automatického zastavení režimu při otáčení dozadu.

Dostupnost na hlavním skladě: Skladem externí sklad - expedice 3-5 dní

Osobní odběr:

Na prodejně do 3 dnů (rezervace možná)  
Zobrazit dostupnost na prodejních  
Najděte svou prodejnu

**Nalezeno prodejen: 1**

Profesional Hodonín  
Nedostupné

[Rezervovat](#)

- Brněnská 1243/51, Hodonín
- +420 725 775 828
- info@profesional.cz
- Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost:

Externí sklad - expedice 3-5 dní

# Makita TW007GZ aku rázový utahovák 1/2"Li-ion XGT 40V, bez aku Z

» Nářadí » Šroubování / utahování » Rázové utahovák

## Popis

Uživatelské výhody Kompaktní stroj se silným utahovacím momentem - 760 Nm při hmotnosti 3 kg Technologie Li-ion XGT 40V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru Pro tento model jsou použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah. Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí Možnost nastavení 4 stupňů rychlosti dotažení Speciální funkce umožňující různé nastavení automatického zastavení stroje při L i P chodu Speciální funkce pro zapnutí maximálních otáček stroje Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí, hliníkový kryt převodovky LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu Odpružená patice Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufříku

## Rozsah dodávky

- Šroub M4x12 (251314-2)
- Háček (346949-3)

## Parametry

Bonus	BL4040F
Značka	Makita
Platforma	XGT 40 V Max
Napětí akumulátoru	40 V Max
Počet akumulátorů	bez aku
Upínání nástroje	čtyřhran 1/2"