

PNZ terasový olej šedý 0,75 l

» Barvy a laky » Barvy, laky na dřevo » Oleje na dřevo » Terasové oleje



Značka

[PNZ](#)

Kód produktu

PNZ01015

EAN

4011289010150

• Otěruvzdorný olej, odolný povětrnostním vlivům, který dlouhodobě chrání dřevo proti povětrnosti a proti UV záření. Neobsahuje zdraví škodlivé látky, vytváří sametově matnou plochu.

Dostupnost na hlavním skladě:

Skladem externí sklad, expedice 3-5 dní

Osobní odběr:

Na prodejně do 5 dnů (rezervace možná)
Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

[Rezervovat](#)

- Brněnská 1243/51, Hodonín
- +420 725 775 828
- info@profesional.cz
- Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost:

Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dní

PNZ terasový olej šedý 0,75 l

» Barvy a laky » Barvy, laky na dřevo » Oleje na dřevo » Terasové oleje

Popis

Charakteristika: Otěruvzdorný olej, odolný povětrnostním vlivům, který dlouhodobě chrání dřevo proti povětrnosti a proti UV záření. Neobsahuje zdraví škodlivé látky, vytváří sametově matnou plochu. Použití: Ideální pro nátěry teras, zahradního nábytku a zahradních staveb ze všech druhů domácích i exotických dřevin jako např: dub, modřín, cedr, douglasie, bangkirai, iroko, robinie a další. Zpracování: Povrch musí být čistý a zbavený prachu. Řasy, mastnoty a další znečištění odstraňte přípravkem PNZ Čistič zahradního nábytku. Tuzemské jehličnany (borovice, smrk) jsou dřeviny náchylné k zamodráním a napadení dřevními plísněmi a je vhodné před prvním nátěrem ve venkovním prostředí nejprve ošetřit přípravkem PNZ Imprägniergrund (PNZ Impregnační základ). První nátěr dřevin s mimořádně vysokým obsahem průvodních látek obsažených ve dřevu (třísloviny, barviva, pryskyřičné látky, tuky a silice) je doporučeno dřevo ponechat 4 týdny vystavené povětrnosti. PNZ Terasový olej se nanáší neředěný, dobře promíchaný na čisté suché dřevo štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí v tenké vrstvě, rovnoměrně ve směru vláken. Na povrchu nevytvářet vrstvu, případné přebytky materiálu setřít. Zpravidla se provádějí dva nátěry. Doporučuje se nejprve provést zkušební vzorek. Pracovní teplota min. 8°C. Pro následné ošetření je přípravek vhodný na všechny obvyklé nátěry, pokud si podklad zachoval savost. Nesavý povrch je třeba zbrousit. Skladování: Dobře uzavřené v chladu, chránit před mrazem. Čištění: Pomůcky a štětce čistěte přípravkem PNZ Speciální ředidlo, nenechat zaschnout. Spotřeba: 1 litr na cca 25 m². Upozornění: Přípravek je neškodný, nepatří však do rukou dětem. Nesmí se dostat do kanalizace nebo tekoucí vody. Potřísněnou pokožku omyjte čistou vodou. Před upotřebením dobře promíchejte a protřepejte. VbF: A III. Složení: Směs zušlechťených přírodních olejů jako např: slunečnicový, sojový aj., přírodní vosky, isoalifáty, bezolovnatá sušidla, pentanoxim, kyselina neodecanová, kobaltová sůl, oxidy železa, titandioxid. Balení: 0,75 l, 2,5 l, 10 l

Parametry

Značka	PNZ
--------	-----