

PNZ-UV-SCHUTZ-ÖL 67 farblos 5 l

» Barvy a laky » Barvy, laky na dřevo » Oleje na dřevo



Kód produktu

PNZ08235

EAN

4011289082355

- Bezbarvý, prodyšný olejový nátěr chránící dřevo proti šednutí a proti změnám vznikajícím v důsledku osvitu slunečním zářením. Přípravek zároveň chrání povrch proti dřevním plísním, houbám a mechu.

Dostupnost na hlavním Skladem externí sklad, expedice 3-5 dní skladě:

Osobní odběr:

Na prodejně do 5 dnů (rezervace možná)

Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Nedostupné

[Rezervovat](#)

- Brněnská 1243/51, Hodonín

- +420 725 775 828

- info@profesional.cz

- Po-Pá 8:00-16:00

PNZ-UV-SCHUTZ-ÖL 67 farblos 5 l

» Barvy a laky » Barvy, laky na dřevo » Oleje na dřevo

Popis

Charakteristika: Bezbarvý, prodyšný olejový nátěr chrání dřevo proti zešednutí a proti změnám vznikajícím v důsledku osvitlu slunečním zářením. Používá se buď samostatně na svislé dřevěné plochy, nebo jako druhý nátěr na předem provedené tónované nátěry jako konečná vrstva zvyšující ochranu proti UV záření. Přípravek zároveň chrání povrch proti dřevním plísním, houbám a mechu. Použití: Na svislé dřevěné konstrukce jako např: obložení fasád, balkóny, okna, výlohy, ploty, pergoly, zahradní domky a šindele. Je ideální k obnovení starých prodyšných nátěrů a dřevěných ploch opotřebovaných povětrností. Je vhodný na všechny druhy dřevin. Zpracování: Nanáší se neředěný, dobře promíchaný na čisté suché dřevo štětcem nebo válečkem tence a rovnoměrně ve směru vláken. Zpravidla se provádějí jeden až dva nátěry s 12-24 hodinovou přestávkou. Řasy, mastnotu a nečistoty odstraňte přípravkem PNZ Gartenholzreiniger (PNZ Čistič zahradního nábytku). Ve venkovním prostředí je třeba dřeviny náchylné k zamodráním a napadení dřevními plísněmi (tuzemské jehličnany - borovice, smrk) nejprve ošetřit proti modráním, dřevním plísním a škůdcům přípravkem PNZ Imprägniergrund (PNZ Impregnační základ). Pro trvalou ochranu dřeva proti UV záření je vhodné provést nejprve ošetření pigmentovaným olejem a následně aplikovat PNZ UV-Ochranný olej. Teplota při práci i schnutí min. 8°C. Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 18%. Vzdušná vlhkost < 60%. Spotřeba: Opracované dřevo: 1 litr na cca 25 m² v závislosti na druhu dřeva a hrubosti jeho povrchu (řezivo nebo hoblované dřevo). U profilovaného dřeva se může spotřeba zvýšit (faktor 2-3). Skladování: dobře uzavřené v chladu, chránit před mrazem. Čištění: Znečištěné pomůcky omýt mýdlovou vodou, PNZ speciálním ředidlem nebo syntetickým ředidlem. Barva: bezbarvý Upozornění: Při použití více balení různých šarží se doporučuje smíchat obsah ve větší nádobě. Složení: Zušlechtnuté přírodní oleje, přírodní vosky, isoalifáty, UV absorber, vodoodpudivá aditiva, bezolovnatá sušidla, pentanoxim, kyselina neodecanová, kobaltová sůl. Balení: 0,75 l, 2,5 l, 5l, 10 l.

Parametry

Hmotnost	5,0000
----------	--------