

SANAKRYL TOP 25 kg šedá

» Barvy a laky » Barvy na střechy » Betonové a vláknocementové střechy



Značka	Austis
Kód produktu	98246472503
EAN	8590892112032

- Hydroizolační stěrková hmota pro ochranu, opravy a sanace plochých střech z asfaltových pásů a střešní izolační PUR pěny.

Dostupnost na hlavním skladě: Skladem externí sklad, expedice 3-5 dní

Osobní odběr: Na prodejně do 5 dnů (rezervace možná)
Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

[Rezervovat](#)

- Brněnská 1243/51, Hodonín
 - +420 725 775 828
 - info@profesional.cz
 - Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dní

SANAKRYL TOP 25 kg šedá

» Barvy a laky » Barvy na střechy » Betonové a vláknocementové střechy

Popis

Oblast použití SANAKRYL TOP lze použít i k ochranným nátěrům nové střešní izolační PUR pěny. Současně s nátěrem střešní krytiny lze SANAKRYL TOP použít i k nátěru klempířského příslušenství střechy z pozinkovaného plechu, hliníkového plechu a ocelového plechu natřeného antikoročním nátěrem. Je určen i k údržbě a opravě fóliových krytin. Hydroizolační hmota SANAKRYL TOP se nanáší v tekutém stavu a po zaschnutí vytváří samostatnou trvale pružnou bezešvou hydroizolační fólii s minimální nasákavostí, splňující nároky na dlouhodobé zatížení vodou a povětrnostními vlivy. SANAKRYL TOP spolu s výztužnou tkaninou tvoří hydroizolační systém pro opravu plochých střech se spádem min. 1° a dlouhodobým zatížením vodou, maximálně však 6 měsíců nepřetržitě bez vyschnutí. V tomto systému je SANAKRYL TOP určen jako základní kotvicí i jako finální uzavírací vrstva. Tento systém se používá k ochraně, údržbě a opravám starších střešních krytin z asfaltových pásů. SANAKRYL TOP je možné použít na střechách ve sklonu do 15° i v požárně nebezpečném prostoru. Zpracování SANAKRYL TOP se nanáší na podklad očištěný od mechanických nečistot a odmaštěný (doporučuje vysokotlaké mycí zařízení a roztok saponátu) vyspravený, suchý. Savé podklady a starou asfaltovou krytinu je nutné penetrovat prostředkem FORTE penetral při teplotě podkladu a okolí v rozmezí 8-30 °C. Nanáší se v 1-3 vrstvách podle druhu úpravy, s technologickou přestávkou 12 hod. při teplotě 20 °C. Poslední vrstva se provádí pouze válečkem. SANAKRYL TOP je určen pro střechy s minimálním spádem 1° a s dlouhodobým zatížením vodou, nejdéle však 6 měsíců nepřetržitě bez vyschnutí. Podrobný pracovní postup aplikace je zpracován v samostatném aplikačním předpisu STŘECHY. Aplikačním firmám doporučujeme účastnit se odborného školení za účelem získání „Osvědčení výrobce“, opravňující vyškolenou firmu k aplikaci uvedené hmoty. Seznam osob oprávněných k provádění školení v ČR obdržíte v obchodním odd. výrobce. Dlouhodobé záruky poskytuje výrobce pouze po absolvování odborného školení. Získané osvědčení umožňuje také bezplatné využívání poradenské služby a technického posouzení stavu objektů u větších investičních akcí. Spotřeba ochranný nátěr 0,5-1,0 kg/m² hydroizolační systém s tkaninou 2,5 - 3,0 kg/m² PUR pěna 1 kg/m² Balení: 25 kg

Parametry

Značka	Austis
Hmotnost	25,0000