

Schneider hadice DLS-SK 15-9/5m

» Dílna » Kompresory a pneunářadí » Tlakové hadice a navíjecí bubny » Tlakové hadice



Popis

Hadice z PVC s látkovou vložkou je zvláště odolná proti stlačenému vzduchu obsahujícímu olej. Je vybavena rychlospojkou a vsuvkou. Max. Provozní tlak 15 bar při 20 °C. Barva: modrá Maximální provozní tlak: 15 barů při 20 °C S rychlospojkou a zástrčkovou niplí Hadice s textilní výztuhou Rychlospojka s velkým průchodem vzduchu Maximální tlak: 15 barů Vnější průměr: 15 mm Vnitřní průměr: 9 mm Délka: 5 m S rychlospojkou a zástrčkou: Ano

Značka

[Schneider Airsystem](#)

Kód produktu

DGKD740012

EAN

4011666400857

• Pro běžné provozní podmínky se stlačeným vzduchem.

E-shop:

Epedice 3-5 dní

Osobní odběr:

Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

[Rezervovat](#)

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Skladem

Sklad dodavatele:

Parametry

Značka

Schneider
Airsystem

Vnější průměr

15 mm

Vnitřní průměr

9 mm

Pracovní délka

5 m

Maximální tlak Nejvyšší pracovní tlak,
kterého může kompresor dosáhnout.
Udává se v barech.

15 bar