

Schneider hadice DLS-SK-SF 15,5-10/5m

» Dílna » Kompresory a pneunáradí » Tlakové hadice a navíjecí bubny » Tlakové hadice



Popis

Hadice Super-Flex je vybavena rychlospojkou a vsuvkou. Je zvláště odolný vůči stlačenému vzduchu obsahujícímu olej a je odolný proti stárnutí díky zesílenému vnějšímu materiálu. Hadice zůstává velmi flexibilní i při nízkých teplotách a je vyrobena z PVC s látkovou vložkou. Maximální provozní tlak je 15 bar při 20 °C. Vysoce flexibilní, i při nízkých teplotách Barva: šedá Maximální provozní tlak: 15 barů při 20 °C Hadice Super-Flex Rychlospojka s velkým průchodem vzduchu Super-Flex Maximální tlak: 15 barů Vnější průměr: 15,5 mm Vnitřní průměr: 10 mm Délka: 5 m S rychlospojkou a zástrčkou: Ano

Značka

[Schneider Airsystem](#)

Kód produktu

DGKD730032

EAN

4011666402240

• Obzvláště odolná vůči olejovitému stlačenému vzduchu a stárnutí díky zesílenému vnějšímu materiálu s textilní výztuhou.

E-shop:

Epedice 3-5 dní

Osobní odběr:

Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

[Rezervovat](#)

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele:

Skladem

Parametry

Značka

Schneider
Airsystem

Vnější průměr

15,5 mm

Vnitřní průměr

10 mm

Pracovní délka

5 m

Maximální tlak Nejvyšší pracovní tlak, kterého může kompresor dosáhnout. Udává se v barech.

15 bar