

Schneider UNM STL 580-15-270 kompresor

» Dílna » Kompresory a pneunářadí » Kompresory s olejovým mazáním



Značka	Schneider Airsystem
Kód produktu	1121570222
EAN	4011666929457

- Profesionální stacionární kompresor **Schneider UNM STL 580-15-270** s ležatým vzdušníkem o objemu **270 l**.

E-shop:

Epedice 3-5 dní

Osobní odběr:

Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

[Rezervovat](#)

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Skladem

Sklad dodavatele:

Schneider UNM STL 580-15-270 kompresor

» Dílna » Kompresory a pneunáradí » Kompresory s olejovým mazáním

Popis

Schneider UNM STL 580-15-270 – stacionární pístový kompresor 15 bar, 270 l, 400 V Profesionální stacionární kompresor Schneider UNM STL 580-15-270 s ležatým vzdušníkem o objemu 270 l. Nabízí sací výkon 580 l/min a efektivní dodávané množství vzduchu 470 l/min. Díky nižší stavební výšce je vhodný také do dílen a technických místností s omezenou výškou stropu. Podrobný popis Schneider UNM STL 580-15-270 je dvouválcový, dvoustupňový pístový kompresor poháněný klínovým řemenem. Je určen jako stacionární zdroj stlačeného vzduchu pro profesionální dílny, servisy a provozy. Ležatý vzdušník o objemu 270 l poskytuje zásobu vzduchu pro práci s pneumatickým náradím. Agregát pracuje při 915 ot./min; nízké otáčky pomáhají omezovat vibrace a namáhání součástí. Mezichladič a dochlazovač se starají o chlazení stlačeného vzduchu. Stabilitu při provozu podporují pryžové tlumicí prvky. Kompresor je vybaven armaturami pro automatický provoz, ochranou motoru, bezpečnostním ventilem, manometrem a kohoutem pro vypouštění kondenzátu. Výstup vzduchu 3/4" s uzavíracím kohoutem umožňuje napojení na dílenský rozvod. Pro další úpravu pracoviště lze dodatečně doplnit odhlučňovací kryt. Hlavní výhody Efektivní dodávané množství 470 l/min – podstatný údaj při výběru připojeného náradí a zařízení. Vzdušník 270 l – vytváří zásobu stlačeného vzduchu pro dílenskou práci. Ležaté provedení s nižší stavební výškou – vhodné i do prostor s nižším stropem. Dvoustupňový dvouválcový agregát – robustní konstrukce pro profesionální použití. Řemenový pohon a 915 ot./min – klidnější chod s menšími vibracemi. Mezichladič a dochlazovač – pomáhají odvádět teplo vznikající při stlačování vzduchu. Výstup 3/4" s uzavíracím kohoutem – praktické napojení na rozvod stlačeného vzduchu. Možnost doplnění odhlučňovacího krytu – prostor pro pozdější úpravu sestavy. Využití Kompresor je vhodný jako stacionární zdroj vzduchu v dílně či servisu, například pro rozvod k pneumatickému náradí. Před výběrem konkrétního náradí porovnejte jeho požadovaný tlak a spotřebu vzduchu s parametry kompresoru. Pro posouzení dostupného množství vzduchu používejte efektivní dodávané množství 470 l/min, nikoli pouze sací výkon. Technické parametry Tlak uváděný dodavatelem: 15 bar Objem vzdušníku: 270 l Sací výkon: 580 l/min Efektivní dodávané množství vzduchu: 470 l/min Výkon motoru uváděný dodavatelem: 4,0 kW Napájení: 400 V / 50 Hz Otáčky: 915 ot./min Provedení: stacionární, ležatý vzdušník Pohon: klínovým řemenem Počet válců / stupňů: 2 / 2 Výstup vzduchu: 3/4" vnitřní závit

Parametry

Značka	Schneider Airsystem
Napájení	Určuje způsob napájení, například 230 V, 400 V nebo akumulátor. 400 V
Objem vzdušníku	Udává velikost tlakové nádoby kompresoru v litrech. Větší vzdušník umožňuje delší práci bez častého spínání motoru. 270 l
Provedení	Rozlišuje konstrukci kompresoru, například mobilní nebo stacionární provedení. horizontální, stacionární
Mazání	Určuje, zda je kompresor olejový nebo bezolejový. Bezolejové modely mají jednodušší údržbu, olejové jsou vhodné i pro náročnější provoz. olejový
Počet válců	Udává počet válců kompresorové jednotky. Víceválcové kompresory jsou obvykle vhodnější pro vyšší výkon a náročnější provoz. 2
Plnicí výkon	Udává reálné množství stlačeného vzduchu, které je kompresor schopen dodat pro práci s pneumatickým náradím. 470 l/min
Sací výkon	Udává množství vzduchu, které kompresor nasaje za jednu minutu. Vyšší hodnota je vhodná pro náročnější pneumatické náradí. 580 l/min
Maximální tlak	Nejvyšší pracovní tlak, kterého může kompresor dosáhnout. Udává se v barech. 15 bar
Hmotnost	188,0000