

Schneider UNM STL 660-10-270 pístový kompresor

» Dílna » Kompresory a pneunářadí » Stacionární kompresory



Značka [Schneider Airsystem](#)

Kód produktu 1121570208

EAN 4011666929389

Schneider UNM STL 660-10-270 je **výkonný stacionární kompresor s velkou 270l nádobou**, který nabízí vysokou spolehlivost, dlouhou životnost a stabilní výkon. Ideální volba pro profesionální provozy, kde je potřeba silný a nepřetržitý zdroj stlačeného vzduchu.

Dostupnost na hlavním skladě:

Skladem externí sklad

Osobní odběr:

Na prodejně do 5 dnů (rezervace možná)

Zobrazit dostupnost na prodejních Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

[Rezervovat](#)

- Brněnská 1243/51, Hodonín
- +420 725 775 828
- info@profesional.cz
- Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost:

Skladem u dodavatele

Schneider UNM STL 660-10-270 pístový kompresor

» Dílna » Kompresory a pneunářadí » Stacionární kompresory

Popis

Profesionální pístový kompresor Schneider UNM STL 660-10-270 je výkonné stacionární řešení určené pro náročné dílenské a průmyslové provozy, kde je potřeba stabilní a spolehlivý přísun stlačeného vzduchu do 10 bar. Kompresor je vybaven dvouválcovým dvoustupňovým agregátem s řemenovým pohonem, který zajišťuje vysokou účinnost, dlouhou životnost a plynulý chod. Díky nízkootáčkové konstrukci dochází ke snížení vibrací, hlučnosti a opotřebení jednotlivých komponent. Velkou výhodou je velká tlaková nádoba o objemu 270 litrů, která umožňuje stabilní dodávku vzduchu i při dlouhodobém zatížení a omezuje časté spínání kompresoru. Kompresor je konstruován jako stacionární vertikální jednotka, což šetří místo v dílně a umožňuje snadnou integraci do rozvodů stlačeného vzduchu. Robustní konstrukce doplněná o silentbloky zajišťuje stabilní provoz bez nadměrných vibrací. Součástí výbavy jsou všechny důležité armatury pro plně automatický provoz, včetně tlakového spínače, pojistného ventilu, manometru a odvodu kondenzátu. Samozřejmostí je také 15letá záruka na vzdušník proti prorezavění. Ideální řešení pro průmysl, výrobu, autoservisy a centrální rozvody stlačeného vzduchu. □

Hlavní výhody
Výkonný kompresor pro profesionální použití
Dvoustupňová komprese pro vyšší účinnost
Řemenový pohon → tichý chod a dlouhá životnost
Nízké otáčky = menší vibrace a opotřebení
Velká 270l tlaková nádoba
Stabilní výkon i při dlouhodobém zatížení
Kompletní výbava pro automatický provoz
Mezichladič a dochlazovač pro kvalitní vzduch
Stacionární vertikální konstrukce – úspora místa
15 let záruka na vzdušník proti korozi

Technické parametry
Maximální tlak: 10 bar
Sací výkon: 660 l/min
Plnicí výkon: cca 520 l/min
Objem nádoby: 270 l
Výkon motoru: 4 kW (≈ 5,5 HP)
Napětí: 400 V / 3 fáze
Otáčky: cca 1025 ot./min
Hlučnost: cca 78 dB(A)
Hmotnost: cca 170-174 kg
Rozměry (Š × H × V): cca 750 × 705 × 1800 mm
Připojení: 3/4" Typ: olejový, pístový, dvouválcový, dvoustupňový

Využití
Kompresor je vhodný pro: průmyslové a výrobní provozy
autoservisy a větší dílny
centrální rozvody stlačeného vzduchu
náročné aplikace s vysokou spotřebou vzduchu
dlouhodobý a kontinuální provoz

Parametry

Bonus	Plný tlak
Značka	Schneider Airsystem
Hmotnost	174,0000