

Schneider UNM STS 580-15-270 pístový kompresor

» Dílna » Kompresory a pneunářadí » Dílenské kompresory



Značka [Schneider Airsystem](#)
Kód produktu 1121570238

Schneider UNM STS 580-15-270 je **výkonný stacionární kompresor s tlakem 15 bar a 270l nádobou**, který nabízí vysokou spolehlivost, dlouhou životnost a stabilní výkon i při intenzivním zatížení. Ideální volba pro profesionální provozy, kde je potřeba silný a nepřetržitý zdroj stlačeného vzduchu bez kompromisů.

Dostupnost na hlavním skladě: Skladem externí sklad, expedice 3-5 dní
Osobní odběr: Na prodejně do 5 dnů (rezervace možná)

Zobrazit dostupnost na prodejních
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Nedostupné

[Rezervovat](#)

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dní

Schneider UNM STS 580-15-270 pístový kompresor

» Dílna » Kompresory a pneunářadí » Dílenské kompresory

Popis

Profesionální pístový kompresor Schneider UNM STS 580-15-270 je robustní stacionární řešení určené pro náročné dílenské a průmyslové aplikace, kde je požadován vysoký tlak až 15 bar a stabilní dodávka stlačeného vzduchu. Kompresor je vybaven dvoustupňovým dvouválcovým agregátem s řemenovým pohonem, který zajišťuje vysokou účinnost, dlouhou životnost a spolehlivý provoz. Nízkootáčková konstrukce výrazně snižuje vibrace, hlučnost a opotřebení jednotlivých komponent. Díky tlakové nádobě o objemu 270 litrů poskytuje stabilní dodávku vzduchu i při dlouhodobém zatížení a omezuje časté spínání kompresoru. Vertikální konstrukce šetří místo a umožňuje snadnou integraci do centrálních rozvodů stlačeného vzduchu. Kompresor je vybaven mezichladičem a dochlazovačem, které zvyšují kvalitu stlačeného vzduchu a efektivitu provozu. Robustní konstrukce s antivibračními prvky zajišťuje stabilní chod i v náročných podmínkách. Součástí výbavy jsou všechny prvky pro plně automatický provoz – tlakový spínač, ochrana motoru, pojistný ventil, zpětný ventil i manometr. Samozřejmostí je také 15letá záruka na vzdušník proti prorezavění. Ideální řešení pro průmysl, autoservisy a provozy s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu. □ Hlavní výhody Maximální tlak až 15 bar pro náročné aplikace Dvoustupňová komprese = vyšší účinnost Řemenový pohon → tichý chod a dlouhá životnost Nízké otáčky = menší vibrace a opotřebení Velká 270l tlaková nádoba Mezichladič a dochlazovač pro kvalitní vzduch Antivibrační prvky pro stabilní provoz Kompletní výbava pro automatický chod Možnost rozšíření (sušička, odhlučnění) 15 let záruka na vzdušník Technické parametry Maximální tlak: 15 bar Sací výkon: 580 l/min Plnicí výkon: cca 470 l/min Objem nádoby: 270 l Výkon motoru: 4 kW (≈ 5,5 HP) Napětí: 400 V / 3 fáze Otáčky: cca 915 ot./min Hlučnost: cca 78 dB(A) Hmotnost: cca 177 kg Rozměry (Š × H × V): cca 750 × 705 × 1800 mm Připojení: 3/4" Typ: olejový, pístový, dvouválcový, dvoustupňový Využití Kompresor je ideální pro: průmyslové a výrobní provozy autoservisy a profesionální dílny centrální rozvody stlačeného vzduchu aplikace s vysokým tlakem (15 bar) dlouhodobý a kontinuální provoz

Parametry

Bonus	Plný tlak
Značka	Schneider Airsystem
Hmotnost	177,0000