

Schneider UNM STS 580-15-500 kompresor

» Dílna » Kompresory a pneunářadí » Kompresory s olejovým mazáním



Značka	Schneider Airsystem
Kód produktu	1121580531
EAN	4011666929433

- Profesionální stacionární kompresor **Schneider UNM STS 580-15-500** pro dílny a provozy, které potřebují vyšší pracovní tlak a velkou zásobu stlačeného vzduchu.

E-shop:

Epedice 3-5 dní

Osobní odběr:

Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

[Rezervovat](#)

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele:

Skladem

Schneider UNM STS 580-15-500 kompresor

» Dílna » Kompresory a pneunáradí » Kompresory s olejovým mazáním

Popis

Schneider UNM STS 580-15-500 – stacionární pístový kompresor 15 bar, 500 l, 400 V Profesionální stacionární kompresor Schneider UNM STS 580-15-500 pro dílny a provozy, které potřebují vyšší pracovní tlak a velkou zásobu stlačeného vzduchu. Nabízí maximální tlak 15 bar, svislý vzdušník o objemu 500 l a efektivní dodávané množství vzduchu 470 l/min. Svislé provedení šetří podlahovou plochu při umístění kompresoru. Podrobný popis Schneider UNM STS 580-15-500 je dvouválcový, dvoustupňový pístový kompresor poháněný klínovým řemenem. Kombinace tlaku 15 bar a vzdušníku o objemu 500 l z něj dělá vhodný základ rozvodu stlačeného vzduchu v profesionální dílně nebo provozu. Agregát pracuje při 915 ot./min. Nižší otáčky pomáhají omezovat vibrace a namáhání součástí. O chlazení stlačeného vzduchu se stará mezichladič a dochlazovač; stabilitu kompresoru podporují pryžové tlumicí prvky na nohách. Kompresor je vybaven armaturami pro automatický provoz, ochranou motoru, bezpečnostním ventilem, manometrem vzdušníku a kohoutem pro vypouštění kondenzátu. Výstup vzduchu 3/4" s uzavíracím kohoutem umožňuje napojení na dílenský rozvod. V případě potřeby lze sestavu dodatečně rozšířit o kondenzační sušičku nebo odhlučňovací kryt. Hlavní výhody Maximální tlak 15 bar – pro aplikace vyžadující vyšší tlak stlačeného vzduchu. Velký vzdušník 500 l – vytváří značnou zásobu vzduchu pro dílenský provoz. Efektivní dodávané množství 470 l/min – rozhodující hodnota při posuzování spotřeby připojených zařízení. Svislá konstrukce – šetří místo na podlaze. Dvoustupňový dvouválcový agregát – robustní řešení pro profesionální použití. Řemenový pohon a nízké otáčky – klidnější chod s menšími vibracemi. Mezichladič a dochlazovač – pomáhají odvádět teplo vznikající při stlačování vzduchu. Možnost dalšího rozšíření – kompresor lze doplnit o kondenzační sušičku nebo odhlučňovací kryt. Využití Kompresor je určen zejména jako stacionární zdroj stlačeného vzduchu pro dílny, servisy a menší provozy. Lze na něj napojit rozvod vzduchu pro pneumatické nářadí a další zařízení, jejichž požadovaný tlak a spotřeba odpovídají parametrům kompresoru. Při výběru se řiďte efektivním dodávaným množstvím 470 l/min, nikoli pouze sacím výkonem. Technické parametry Maximální tlak: 15 bar Objem vzdušníku: 500 l Sací výkon: 580 l/min Efektivní dodávané množství vzduchu: 470 l/min Výkon motoru: 4,0 kW Napájení: 400 V / 50 Hz Otáčky: 915 ot./min Provedení: stacionární, svislý vzdušník Pohon: klínovým řemenem Počet válců / stupňů: 2 / 2 Výstup vzduchu: 3/4" vnitřní závit

Parametry

Značka	Schneider Airsystem
NapájeníUrčuje způsob napájení, například 230 V, 400 V nebo akumulátor.	400 V
Objem vzdušníkuUdává velikost tlakové nádoby kompresoru v litrech. Větší vzdušník umožňuje delší práci bez častého spínání motoru.	500 l
ProvedeníRozlišuje konstrukci kompresoru, například mobilní nebo stacionární provedení.	stacionární, vertikální
MazáníUrčuje, zda je kompresor olejový nebo bezolejový. Bezolejové modely mají jednodušší údržbu, olejové jsou vhodné i pro náročnější provoz.	olejový
Počet válcůUdává počet válců kompresorové jednotky. Víceválcové kompresory jsou obvykle vhodnější pro vyšší výkon a náročnější provoz.	2
Plnicí výkonUdává reálné množství stlačeného vzduchu, které je kompresor schopen dodat pro práci s pneumatickým nářadím.	470 l/min
Sací výkonUdává množství vzduchu, které kompresor nasaje za jednu minutu. Vyšší hodnota je vhodná pro náročnější pneumatické nářadí.	915 l/min
Maximální tlakNejvyšší pracovní tlak, kterého může kompresor dosáhnout. Udává se v barech.	15 bar
Hmotnost	230,0000