

# Schneider UNM STS 660-10-270 kompresor

» Dílna » Kompresory a pneunářadí » Kompresory s olejovým mazáním



|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Značka       | <a href="#">Schneider Airsystem</a> |
| Kód produktu | 1121570213                          |
| EAN          | 4011666929341                       |

- Výkonný stacionární kompresor **Schneider UNM STS 660-10-270** pro profesionální dílny, servisy a menší provozy.

E-shop:

Epedice 3-5 dní

Osobní odběr:

Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

**Nalezeno prodejen: 1**

Profesional Hodonín

Na objednávku

[Rezervovat](#)

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• [info@profesional.cz](mailto:info@profesional.cz)

• Po-Pá 8:00-16:00

Skladem

Sklad dodavatele:

# Schneider UNM STS 660-10-270 kompresor

» Dílna » Kompresory a pneunáradí » Kompresory s olejovým mazáním

## Popis

Schneider UNM STS 660-10-270 – stacionární pístový kompresor 10 bar, 270 l, 400 V Výkonný stacionární kompresor Schneider UNM STS 660-10-270 pro profesionální dílny, servisy a menší provoz. Nabízí maximální tlak 10 bar, vzdušník o objemu 270 l a efektivní dodávané množství vzduchu 520 l/min. Díky svislému uspořádání zabírá méně podlahové plochy a hodí se pro pracoviště, kde má kompresor své stálé místo. Podrobný popis Schneider UNM STS 660-10-270 je dvouválcový, dvoustupňový pístový kompresor s pohonem klínovým řemenem. Velký vzdušník vytváří zásobu stlačeného vzduchu, zatímco efektivní dodávané množství 520 l/min umožňuje napájet řadu pneumatických nástrojů v dílně a servisu. Svislá konstrukce šetří místo na podlaze. Pryžové tlumicí prvky na nohách přispívají ke stabilnímu chodu, mezichladič a dochlazovač pomáhají s chlazením stlačeného vzduchu. Kompresor je vybaven tlakovým spínačem Condor, ochranou motoru, bezpečnostním ventilem, manometrem vzdušníku a snadno přístupným kohoutem pro vypouštění kondenzátu. Výstup vzduchu tvoří 3/4" vnitřní závit s uzavíracím kohoutem pro napojení na rozvod stlačeného vzduchu. Kompresor lze dodatečně rozšířit o odhlučňovací kryt nebo kondenzační sušičku. Hlavní výhody Efektivní dodávané množství 520 l/min – dostatek vzduchu pro náročnější dílenské práce. Vzdušník 270 l – velká zásoba stlačeného vzduchu. Svislé provedení – šetří podlahovou plochu v dílně nebo technické místnosti. Dvoustupňový dvouválcový agregát – robustní řešení pro profesionální použití. Řemenový pohon a otáčky 1 025 ot./min – klidnější chod a menší vibrace. Mezichladič a dochlazovač – účinnější chlazení při stlačování vzduchu. Výstup 3/4" s uzavíracím kohoutem – praktické napojení na dílenský rozvod. Možnost dodatečného rozšíření – lze doplnit odhlučňovací kryt nebo kondenzační sušičku. Využití Kompresor je vhodný pro zásobování dílenského rozvodu stlačeného vzduchu a provoz pneumatického nářadí, například rázových utahováků, brusek, vrtaček, nýtovacích kleští nebo stříkacích pistolí. Při výběru nářadí porovnejte jeho spotřebu vzduchu s efektivním dodávaným množstvím 520 l/min. Model je určen zejména pro provoz bez trvalého nepřetržitého odběru vzduchu. Technické parametry Maximální tlak: 10 bar Objem vzdušníku: 270 l Sací výkon: 660 l/min Efektivní dodávané množství vzduchu: 520 l/min Výkon motoru: 4,0 kW Napájení: 400 V Otáčky: 1 025 ot./min Provedení: stacionární, svislý vzdušník Pohon: klínovým řemenem Počet válců / stupňů: 2 / 2 Výstup vzduchu: 3/4" vnitřní závit s uzavíracím kohoutem

## Parametry

|                 |                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Značka          | Schneider<br>Airsystem                                                                                                                           |
| Napájení        | Určuje způsob napájení, například 230 V, 400 V nebo akumulátor. 400 V                                                                            |
| Objem vzdušníku | Udává velikost tlakové nádoby kompresoru v litrech. Větší vzdušník umožňuje delší práci bez častého spínání motoru. 270 l                        |
| Provedení       | Rozlišuje konstrukci kompresoru, například mobilní nebo stacionární provedení. stacionární, vertikální                                           |
| Mazání          | Určuje, zda je kompresor olejový nebo bezolejový. Bezolejové modely mají jednodušší údržbu, olejové jsou vhodné i pro náročnější provoz. olejový |
| Počet válců     | Udává počet válců kompresorové jednotky. Víceválcové kompresory jsou obvykle vhodnější pro vyšší výkon a náročnější provoz. 2                    |
| Plnicí výkon    | Udává reálné množství stlačeného vzduchu, které je kompresor schopen dodat pro práci s pneumatickým nářadím. 520 l/min                           |
| Sací výkon      | Udává množství vzduchu, které kompresor nasaje za jednu minutu. Vyšší hodnota je vhodná pro náročnější pneumatické nářadí. 660 l/min             |
| Maximální tlak  | Nejvyšší pracovní tlak, kterého může kompresor dosáhnout. Udává se v barech. 10 bar                                                              |
| Hmotnost        | 170,0000                                                                                                                                         |