

Schneider UNM STS 660-10-270 XDK pístový kompresor

» Dílna » Kompresory a pneunářadí » Stacionární kompresory



Značka	Schneider Airsystem
Kód produktu	1121570207

Schneider UNM STS 660-10-270 XDK je **výkonný stacionární kompresor s integrovanou sušičkou**, který nabízí nejen vysoký výkon, ale i **okamžitě použitelný suchý vzduch bez nutnosti další úpravy**. Ideální volba pro profesionály, kteří chtějí maximální kvalitu a spolehlivost v jednom zařízení.

Dostupnost na hlavním skladě: Skladem externí sklad, expedice 3-5 dní

Osobní odběr: Na prodejně do 5 dnů (rezervace možná)
Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejce: 1

Profesional Hodonín

Nedostupné

[Rezervovat](#)

- Brněnská 1243/51, Hodonín
- +420 725 775 828
- info@profesional.cz
- Po-Pá 8:00-16:30

Schneider UNM STS 660-10-270 XDK pístový kompresor

» Dílna » Kompresory a pneunáradí » Stacionární kompresory

Popis

Profesionální pístový kompresor Schneider UNM STS 660-10-270 XDK je špičkové stacionární řešení určené pro náročné provozy, kde je klíčová nejen výkon, ale také kvalita stlačeného vzduchu. Oproti standardním verzím je model XDK vybaven integrovanou kondenzační (chladicí) sušičkou, která zajišťuje suchý a čistý vzduch bez kondenzátu. Kompresor využívá dvoustupňový dvouválcový agregát s řemenovým pohonem, který poskytuje vysokou účinnost, dlouhou životnost a stabilní výkon. Nízkootáčková konstrukce minimalizuje vibrace a snižuje hlučnost, což přispívá k vyššímu komfortu při práci. Velká výhoda tohoto modelu spočívá v integrované sušičce s technologií Super-Dry a ECO režimem, která automaticky odstraňuje vlhkost ze stlačeného vzduchu a zlepšuje kvalitu práce i životnost pneumatických nástrojů. Součástí je také by-pass (obtok) pro flexibilní provoz. Díky velké tlakové nádobě o objemu 270 litrů poskytuje stabilní dodávku vzduchu i při dlouhodobém zatížení. Stacionární vertikální konstrukce šetří místo a umožňuje snadnou integraci do rozvodů stlačeného vzduchu. Ideální řešení pro průmysl, výrobu a aplikace, kde je nutný suchý a kvalitní stlačený vzduch bez dodatečné úpravy. □ Hlavní výhody Integrovaná kondenzační sušička (XDK) – suchý a kvalitní vzduch Technologie Super-Dry + ECO režim pro úsporný provoz Dvoustupňový dvouválcový agregát pro vysoký výkon Řemenový pohon → delší životnost a nižší hlučnost Nízké otáčky = menší vibrace a opotřebení Velká 270l tlaková nádoba Stabilní výkon i při dlouhodobém zatížení Mezichladič a dochlazovač pro lepší kvalitu vzduchu Možnost připojení odvodu kondenzátu 15 let záruka na vzdušník proti korozi Technické parametry Maximální tlak: 10 bar Sací výkon: 660 l/min Plnicí výkon: cca 520 l/min Objem nádoby: 270 l Výkon motoru: 4 kW (≈ 5,5 HP) Napětí: 400 V / 3 fáze Otáčky: cca 1025 ot./min Hlučnost: cca 78 dB(A) Hmotnost: cca 206 kg Rozměry (Š × H × V): cca 945 × 705 × 1800 mm Připojení: 3/4" Typ: olejový, pístový, dvouválcový, dvoustupňový Výbava: integrovaná sušička + by-pass Využití Kompresor je ideální pro: průmyslové a výrobní provozy lakování a povrchové úpravy (kde je nutný suchý vzduch) pneumatické systémy citlivé na vlhkost autoservisy a profesionální dílny centrální rozvody stlačeného vzduchu

Parametry

Bonus	Plný tlak
Značka	Schneider Airsystem
Hmotnost	206,0000