

Schneider UNM STS 660-10-500 pístový kompresor

» Dílna » Kompresory a pneunářadí » Kompresory s olejovým mazáním



Značka [Schneider Airsystem](#)
Kód produktu 1121580534

Schneider UNM STS 660-10-500 je **výkonný stacionární kompresor s velkou 500l nádobou**, který nabízí maximální stabilitu, spolehlivost a dlouhou životnost. Ideální volba pro profesionální provozy, kde je potřeba silný a nepřetržitý zdroj stlačeného vzduchu bez kompromisů.

Dostupnost na hlavním skladě: Skladem externí sklad

Osobní odběr: Na prodejně do 5 dnů (rezervace možná)

Zobrazit dostupnost na prodejních Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Nedostupné

[Rezervovat](#)

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem u dodavatele

Schneider UNM STS 660-10-500 pístový kompresor

» Dílna » Kompresory a pneunářadí » Kompresory s olejovým mazáním

Popis

Profesionální pístový kompresor Schneider UNM STS 660-10-500 je výkonné stacionární řešení navržené pro náročné průmyslové a dílenské aplikace, kde je klíčová dlouhodobá stabilita, vysoký výkon a velká zásoba stlačeného vzduchu. Kompresor je vybaven dvoustupňovým dvouválcovým agregátem s řemenovým pohonem, který zajišťuje vysokou účinnost, spolehlivý provoz a dlouhou životnost. Nízkootáčková konstrukce snižuje vibrace, hlučnost a opotřebení jednotlivých komponent. Hlavní předností je velkoobjemová tlaková nádoba 500 litrů, která umožňuje stabilní dodávku vzduchu i při extrémním zatížení a výrazně omezuje časté spínání kompresoru. Kompresor je konstruován jako stacionární vertikální jednotka, což šetří místo a usnadňuje integraci do centrálních rozvodů stlačeného vzduchu. Díky robustní konstrukci, mezichladiči a dochlazovači je zajištěna vysoká kvalita a efektivita výroby vzduchu. Součástí výbavy jsou všechny potřebné armatury pro plně automatický provoz, včetně tlakového spínače, pojistného ventilu, ochrany motoru a odvodu kondenzátu. Samozřejmostí je také 15letá záruka na vzdušník proti prorezavění. Ideální řešení pro průmysl, výrobu a provozy s vysokou a nepřetržitou spotřebou stlačeného vzduchu. □ Hlavní výhody Velká 500l tlaková nádoba pro maximální stabilitu provozu Dvoustupňová komprese = vyšší účinnost a výkon Řemenový pohon → nižší hlučnost a delší životnost Nízké otáčky = menší vibrace a opotřebení Mezichladič a dochlazovač pro kvalitní vzduch Kompletní výbava pro automatický provoz Možnost rozšíření (sušička, odhlučnění) Vertikální konstrukce - úspora místa 15 let záruka na vzdušník

Technické parametry
Maximální tlak: 10 bar
Sací výkon: 660 l/min
Plnicí výkon: cca 520 l/min
Objem nádoby: 500 l
Výkon motoru: 4 kW (≈ 5,5 HP)
Napětí: 400 V / 3 fáze
Otáčky: cca 1025 ot./min
Hlučnost: cca 78 dB(A)
Hmotnost: cca 215 kg
Rozměry (Š × H × V): cca 850 × 850 × 1945 mm
Připojení: 3/4" Typ: olejový, pístový, dvouválcový, dvoustupňový

Využití Kompresor je ideální pro: průmyslové a výrobní provozy centrální rozvody stlačeného vzduchu autoservisy a velké dílny aplikace s vysokou spotřebou vzduchu nepřetržitý a dlouhodobý provoz

Parametry

Bonus	Plný tlak
Značka	Schneider Airsystem
Hmotnost	215,0000