

Soudal Montážní pěna zimní 750ml

» Barvy a laky » Stavební chemie a lepidla » Montážní pěny



Značka	Soudal
Kód produktu	1100503
EAN	5411183027763

• Jednosložková rozpínavá montážní pěna Soudal je určena pro použití v chladných podmínkách, s možností aplikace až do -12°C.

Dostupnost na hlavním skladě: 17,00 ks

Osobní odběr:

Skladem na prodejně - k odběru ihned
Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Skladem na prodejně - k odběru ihned

[Rezervovat](#)

- Brněnská 1243/51, Hodonín
- +420 725 775 828
- info@profesional.cz
- Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost:

Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dní

SOUDAL Montážní pěna zimní 750ml

» Barvy a laky » Stavební chemie a lepidla » Montážní pěny

Popis

Jednosložková rozpínavá montážní pěna Soudal je určena pro použití v chladných podmínkách, s možností aplikace až do -12°C . Pěna je připravena k okamžitému použití a je vybavena trubičkovým aplikátorem pro snadné nanášení. Vyznačuje se vynikající přilnavostí k většině materiálů (kromě PE, PP a PTFE), výbornými tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi, a skvělými vyplňovacími schopnostmi. Díky vysoké stabilitě se nesmršťuje a nehrozí pozdější rozpínání, což zajišťuje dlouhodobou účinnost. Pěna také nepropadá se při nízkých teplotách, což z ní činí ideální volbu pro zimní aplikace a montáže. Charakteristika produktu: Vynikající přilnavost ke většině materiálů (kromě PE, PP a PTFE) Vynikající tepelně a akusticky-izolační vlastnosti Velmi dobré vyplňovací vlastnosti Vynikající stabilita (nesmršťuje se, nehrozí pozdější rozpínání) Vynikající vazná (upevňovací) schopnost Nepropadá se při nízkých teplotách Použitelnost do -12°C Příklady použití montáž rámu oken a dveří vyplňování dutin tvorba zvukově izolační vrstvy tmelení a vyplňování otvorů v konstrukci střech vyplňování potrubních, kabelových a jiných prostupů spojování izolačních materiálů a konstrukce střech nanášení zvukově izolační vrstvy motorových prostorů zlepšování tepelně izolačních vlastností chladicích systémů další praktické aplikace

Parametry

Značka	Soudal
Varianta	trubičkové