

SOUDAL SOUDAFIX VE-SF 280ml

» Barvy a laky » Stavební chemie a lepidla » Lepidla a chemické kotvy



Značka	Soudal
Kód produktu	4303028
EAN	5411183089112

• Dvousložková hmota na bázi Vinylesteru pro kotvení závitových tyčí (ETA: M8 - M30), armovacích tyčí (ETA: Ø8-Ø32), závitových pouzder, různých kovových profilů apod. bez působení tlaku na okolní materiál. Je vhodná do plných i dutých materiálů jako trhlinový i beton bez trhlin, pórobeton, plné i duté cihly, přírodní kámen, sádkokarton apod.

Dostupnost na hlavním skladem externí sklad, expedice 3-5 dní skladě:

Osobní odběr: Na prodejně do 5 dnů (rezervace možná)
Zobrazit dostupnost na prodejních
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

[Rezervovat](#)

- Brněnská 1243/51, Hodonín
- +420 725 775 828
- info@profesional.cz
- Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dní

SOUDAL SOUDAFIX VE-SF 280ml

» Barvy a laky » Stavební chemie a lepidla » Lepidla a chemické kotvy

Popis

Dvousložková hmota na bázi Vinylesteru pro kotvení závitových tyčí (ETA: M8 - M30), armovacích tyčí (ETA: Ø8-Ø32), závitových pouzder, různých kovových profilů apod. bez působení tlaku na okolní materiál. Je vhodná do plných i dutých materiálů jako trhlinový i beton bez trhlin, pórobeton, plné i duté cihly, přírodní kámen, sádkokarton apod. Vlastnosti snadná a rychlá aplikace rychle vytvrzuje široké spektrum aplikací, kotvení do vlhkých vrtů, kotvení pod vodou (mimo mořské), práce teplotě až do -10°C kotvení do stropů bez styrenu, (nízký zápach) opakovatelně použitelná (po výměně směšovací trysky) vodotěsné a neprostupné ukotvení vysoká chemická odolnost třída požární odolnosti F120 (M8-M30) evropské schválení ETA-10/0167 na základě EAD 330499 -00-0601 pro aplikace v trhlinovém a netrhlinovém betonu evropské schválení ETA-12/0558 na základě EAD 330087 -00-0601 pro použití při dodatečné instalaci výztuží emisní třída pro použití v interiéru A+ Použití bezpečné kotvení s vysokou únosností v plných i dutých stavebních materiálech. kotvení bez působení tlaku na okolní materiál může být použita jako opravná malta

Parametry

Značka	Soudal
--------	--------