

SOUDAL Soudaseal 215 LM betonově šedý 600ml

» Tmely » Hybridní polymery



Značka	Soudal
Kód produktu	4239700
EAN	5411183004092

• Soudaseal 215 LM je vysoce kvalitní, jednosložkový tmel na bázi MS polymeru s vysokou pevností lepeného spoje a vynikající elasticitou.

Dostupnost na hlavním skladě: Skladem externí sklad, expedice 3-5 dní

Osobní odběr: Na prodejně do 5 dnů (rezervace možná)
Zobrazit dostupnost na prodejních
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Nedostupné

[Rezervovat](#)

- Brněnská 1243/51, Hodonín
- +420 725 775 828
- info@profesional.cz
- Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dní

SOUDAL Soudaseal 215 LM betonově šedý 600ml

» Tmely » Hybridní polymery

Popis

Soudaseal 215 LM je vysoce kvalitní, jednosložkový tmel na bázi MS polymeru s vysokou pevností lepeného spoje a vynikající elasticitou. Chemicky neutrální, trvale elastický. Pro spoje a spáry s velkým pohybem. Vlastnosti velmi nízké emise: EMICODE® emisní třída EC1 PLUS výborná adheze na většinu podkladů včetně vlhkých vynikající zpracovatelnost (vytlačitelnost) i při nízkých teplotách a za všech povětrnostních podmínek po vytvrzení trvale pružný bez zápachu nevytváří bubliny v tmelu ani při aplikaci v prostředí s vysokou vlhkostí a teplotou nevytváří skvrny na materiálech jako mramor, žula a ostatní přírodní kameny, nevytváří hydrofobní efekt přetíratelný systémy na vodní bázi dobrá odolnost vůči působení UV záření, barevně stálý neobsahuje izokyanát, rozpouštědla, halogeny ani kyseliny certifikace IFT, certifikace RAL Použití dilatační a připojovací spáry ve stavebnictví: těsnění spár betonových segmentů, těsnění mezi rámy oken a dveří... spojovací a dilatační spáry mezi okenními rámy a ostěním dilatační spáry různých stavebních materiálů těsnění dilatačních spár fasádních systémů s hliníkovými kompozitními panely (viz pokyny výrobce panelů) aplikace s nároky na přetírání tmelu barvami na vodní bázi

Parametry

Značka	Soudal
Varianta	MS polymery