SOUDAL Tekutá lepenka 25% zdarma 14kg (10,5+3,5kg)

» Barvy a laky » Stavební chemie a lepidla » Hydroizolace a stěrky



Značka	Soudal
Kód produktu	6903725
EAN	8595152182176

• Dvoukomponentní stěrková hmota pro tvorbu hydroizolačních vrstev zabraňujících pronikání vody do stavebních konstrukcí. Trvale pružná, snadno se aplikuje, vytváří dokonale souvislou a nepropustnou vrstvu beze spojů, dokonale přilne k podkladu.

Dostupnost: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dodavatel: Skladem

SOUDAL Tekutá lepenka 25% zdarma 14kg (10,5+3,5kg)

Popis

Dvoukomponentní stěrková hmota pro tvorbu hydroizolačních vrstev zabraňujících pronikání vody do stavebních konstrukcí. Trvale pružná, snadno se aplikuje, vytváří dokonale souvislou a nepropustnou vrstvu beze spojů, dokonale přilne k podkladu. Vlastnosti trvale pružná membrána vytváří souvislou nepropustnou vrstvu beze spojů vytváří protiradonovou bariéru velmi dobrá přilnavost ke stavebním podkladům odolává kyselinám, zásadám, olejům i ropným produktům chrání kovové podklady před korozí speciální zabarvení hmoty pro snadnou identifikaci ošetřených částí Použití izolace vodorovných i svislých stavebních konstrukcí vhodná pro exteriér i interiér pro nadzemní i podzemní stavitelství ochrana proti zemní vlhkosti a beztlaké stékající vodě na novostavbách i starších objektech izolace vnějšího povrchu sklepních stěn, vlhkých prostor a opěrných zdí hydroizolace pod obklady a dlažby v koupelnách, na balkonech, terasách, izolace suterénů apod. vnitřní hydroizolace bazénů a nádrží na užitkovou vodu do hloubky 5 m proti pozitivnímu tlaku vody

Parametry

Značka	Soudal
Varianta	hydroizolační