STAVTOOL řezačka obkladů 600 mm P19746

» Stavební technika » Řezačky a stavební pily » Řezačky obkladů a dlažby













Značka	STAVTOOL
Kód produktu	P19746
EAN	8592021019892

STAVTOOL řezačka obkladů 600 mm P19746. Max. délka řezu: 600 mm. Rozměr řezacího kolečka: 22×6×2 mm. Tloušťka materiálu: 5–8 mm. Použití: řezání keramických materiálů (obklady, dlažby apod.).

Dostupnost: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dodavatel: Skladem

STAVTOOL řezačka obkladů 600 mm P19746

» Stavební technika » Řezačky a stavební pily » Řezačky obkladů a dlažby

Popis

STAVTOOL řezačka obkladů 600 mm P19746. Max. délka řezu: 600 mm. Rozměr řezacího kolečka: 22×6×2 mm. Tloušťka materiálu: 5–8 mm. Použití: řezání keramických materiálů (obklady, dlažby apod.). Ruční řezačka obkladů usnadní práci při pokládce keramických obkladů a dlažby v interiéru i exteriéru. Umožňuje rychlé a přesné naříznutí a následné odlomení dlaždice bez nutnosti použití elektrického nářadí. Díky ložiskovému vedení se řezací vozík pohybuje hladce po vodicích tyčích a uživatel má dobrý cit pro vedení řezu. Kovový podstavec zajišťuje stabilitu nástroje, zatímco gumová podložka pomáhá držet dlaždici na místě a snižuje riziko poškození povrchu. Konstrukce řezačky je navržena tak, aby zvládla běžnou práci při obkládání koupelen, kuchyní či dalších místností. Řezací kolečko je přizpůsobeno pro keramické materiály, jako jsou obklady a dlažby, a umožňuje čisté naříznutí glazury. Po vedení řezu stačí využít přítlačný mechanismus na páce k odlomení materiálu v přesné linii. Řezačka je určena pro řezání keramických materiálů, zejména obkladů a dlažeb, při rekonstrukcích i novostavbách. Hodí se jak pro drobné úpravy formátu obkladů kolem rohů, výklenků a zařizovacích předmětů, tak pro přípravu většího množství dlaždic při kompletní pokládce. Díky ručnímu ovládání je možné pracovat i v místech bez přístupu k elektřině. V praxi ji ocení profesionální obkladači i domácí kutilové, kteří chtějí dosáhnout rovného a přesného řezu bez zbytečného prachu a hluku. Vhodná je pro běžné tloušťky keramických obkladů v rozsahu uvedeném u jednotlivých variant. Před řezáním stačí dlaždici zarovnat podle měřítka, jedním plynulým pohybem kolečkem naříznout a následně páčkou odloupnout. Technické parametry Max. délka řezu: 600 mm Rozměr řezacího kolečka: 22×6×2 mm Tloušťka materiálu: 5–8 mm Použití: řezání keramických materiálů (obklady, dlažby apod.) Provedení 600 mm Hmotnost jednotky dle ceníku: 5,2500 kg. Identifikace produktu Značka: STAVTOOL Kód produktu: P19746 EAN: 8592021019892

Parametry

Značka	STAVTOOL
Hmotnost	5,2500