SXCMS1350HE kompresor tichý 50l 62dB(A)





Značka	Stanley / DeWalt licence
Kód produktu	B2DC2G4STN705
EAN	8016738771497

• Tichý kompresor STANLEY. Ideální pro profesionální použití.
• Lehký a kompaktní. Dvojité přední nohy nabízejí větší stabilitu.

E-shop:	Skladem 1-2 ks
Osobní odběr:	Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín
Ihned k odběru
Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828
• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

SXCMS1350HE kompresor tichý 50l 62dB(A)

Popis

Pevná kola zajišťují větší stabilitu a snadnou manipulaci. Velké měřidla na kompresoru pro snadnější odečítání. Bezolejové čerpadlo OL130 spojené s indukčním motorem nabízí tichý chod. Hladina hluku slyšitelná při práci na vzdálenost několika metrů nepřesahuje 59 decibelů. Výtlak vzduchu je srovnatelný s tradičními mazanými modely 2 HP. Nádrž Lt 50 Výkon Hp/kW 1,3/1 Počet válců 2 Tlak max. bar/PSI 8/116 Mazání ne Otáčky / min 1450 Sací výkon l/min./CFM 150/5,3 Výtlak vzduchu (65% 4Bar) l/min 97,5 Výtlak vzduchu (50% 7Bar) l/min 75 Napětí Volt/Hz 230/50

Parametry

Značka	Stanley / DeWalt licence
Napájení Určuje způsob napájení, například 230 V, 400 V nebo akumulátor.	230 V
Objem vzdušníku Udává velikost tlakové nádoby kompresoru v litrech. Větší vzdušník umožňuje delší práci bez častého spínání motoru.	50 l
Provedení Rozlišuje konstrukci kompresoru, například mobilní nebo stacionární provedení.	mobilní
Mazání Určuje, zda je kompresor olejový nebo bezolejový. Bezolejové modely mají jednodušší údržbu, olejové jsou vhodné i pro náročnější provoz.	bezolejový
Počet válců Udává počet válců kompresorové jednotky. Víceválcové kompresory jsou obvykle vhodnější pro vyšší výkon a náročnější provoz.	2
Sací výkon Udává množství vzduchu, které kompresor nasaje za jednu minutu. Vyšší hodnota je vhodná pro náročnější pneumatické nářadí.	150 l/min
Maximální tlak Nejvyšší pracovní tlak, kterého může kompresor dosáhnout. Udává se v barech.	8 bar
Platforma U akumulátorových kompresorů určuje kompatibilní bateriový systém, například Makita LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.	230 V
Hmotnost	31,5000