XTLINE aku rázový utahovák na bity bezuhlíkový 18 V, 1/4“, 230 Nm XT102820

» Nářadí » Šroubování / utahování » Rázové šroubováky



Značka	XTLINE
Kód produktu	XT102820
EAN	8592021200795

XTLINE aku rázový utahovák na bity bezuhlíkový 18 V, 1/4“, 230 Nm XT102820. Akumulátorový rázový utahovák 18 V s bezuhlíkovým motorem, točivým momentem 230 Nm a třemi rychlostními režimy pro rychlé utahování a povolování šroubů, vrutů a matic.

E-shop: Epedice 3-5 dní

Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

XTLINE aku rázový utahovák na bity bezuhlíkový 18 V, 1/4“, 230 Nm XT102820

» Nářadí » Šroubování / utahování » Rázové šroubováky

Popis

XTLINE aku rázový utahovák na bity bezuhlíkový 18 V, 1/4“, 230 Nm XT102820. Akumulátorový rázový utahovák 18 V s bezuhlíkovým motorem, točivým momentem 230 Nm a třemi rychlostními režimy pro rychlé utahování a povolování šroubů, vrutů a matic. Výkonný akumulátorový rázový utahovák pro rychlé a pohodlné šroubování TOP benefity Rychlé utahování a povolování: ideální pro šrouby, vruty a matice při montážních, servisních i stavebních pracích. Bezuhlíkový motor: poskytuje vysoký výkon, delší životnost a efektivnější využití energie akumulátoru. Silný utahovací moment 230 Nm: zvládá i náročnější spoje až do velikosti max. M16. Tři rychlostní režimy: otáčky 0–1800 / 0–2200 / 0–2600 ot/min a počet úderů 0–2500 / 0–3000 / 0–3500 úd/min pro přesné přizpůsobení konkrétní práci. Upínání 1/4" HEX: vnitřní šestihran 1/4" umožňuje rychlou výměnu bitů bez zdržování. Kompaktní a ergonomické provedení: pogumovaná rukojeť a nízká hmotnost 1,2 kg bez baterie zajišťují pohodlné držení i při delší práci. O produktu Akumulátorový rázový utahovák usnadňuje každodenní práci všude tam, kde je potřeba rychle a spolehlivě utahovat nebo povolovat šrouby, vruty a matice. Díky bezuhlíkovému motoru nabízí stabilní výkon, úsporný chod a delší životnost bez nutnosti časté údržby. Maximální utahovací moment 230 Nm poskytuje dostatečnou rezervu pro většinu běžných úkonů v dílně i na stavbě. Tři rychlostní režimy umožňují přizpůsobit sílu a rychlost konkrétnímu materiálu a typu spojovacího prvku, takže můžete pracovat efektivně a s lepší kontrolou. Upínání 1/4" HEX je řešeno vnitřním šestihranem, který umožňuje rychlou výměnu bitů a tím zkracuje prostoje při práci. Nářadí má kompaktní tvar a ergonomicky tvarovanou rukojeť s protiskluzovým povrchem, takže dobře padne do ruky a pohodlně se ovládá i v omezeném prostoru. Hmotnost bez baterie je pouze 1,2 kg, což přispívá k menší únavě při delším používání. Součástí balení není akumulátor ani nabíječka, takže je ideální jako rozšíření stávající aku sady se stejným systémem baterií. Použití a aplikace Rázový utahovák je vhodný pro montážní práce v dílně, při instalacích, opravách a údržbě, ale také pro stavební činnosti, kde je potřeba rychle a spolehlivě šroubovat větší množství spojovacího materiálu. Uplatní se při montáži konstrukcí, regálů, oplocení, dřevostaveb nebo při servisu strojů a zařízení. Díky možnosti volby tří režimů lze výkon přizpůsobit jemnějším i robustnějším spojům, což pomáhá snížit riziko poškození materiálu a zároveň šetří čas. Výhody produktu Kvalitní provedení: robustní tělo nářadí a bezuhlíkový motor pro dlouhou životnost. Praktické použití: ideální pomocník pro montážní, servisní i stavební práce se šrouby, vruty a maticemi. Spolehlivost: stabilní výkon s maximálním točivým momentem 230 Nm a možností práce až do velikosti šroubů max. M16. Snadná údržba: bezuhlíkový motor snižuje opotřebení a potřebu servisních zásahů. Moderní design: kompaktní tvar, ergonomická rukojeť a přehledné ovládání pro pohodlnou manipulaci. Technické parametry Napětí: 18 V Max. točivý moment: 230 Nm Otáčky: 0–1800 / 0–2200 / 0–2600 ot/min Počet úderů: 0–2500 / 0–3000 / 0–3500 úd/min Režim: nízký / střední / vysoký Typ motoru: bezuhlíkový Hladina akustického tlaku (LpA): 92 dB ± 3 dB (A) Hladina akustického výkonu (LwA): 100,3 dB ± 3 dB (A) Vibrace: 5,45 m/s2 ± 1,5 m/s2 Izolace: třída ochrany II Krytí: IPX0 Utahovací kapacita: max. M16 Upínání: vnitřní šestihran 1/4" (HEX) Hmotnost bez baterie: 1,2 kg Prodejní obal: krabice Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT102820 EAN: 8592021200795

Parametry

Značka	XTLINE
Hmotnost	1,4300