XTLINE aku vibrační přísavka 18 V + baterie 2.0 Ah + nabíječka 2.4 A + box XT102715-1B2B

» Dílna » Manipulace a přeprava » Držáky na sklo







Značka	XTLINE
Kód produktu	XT102715-1B2B
EAN	8592021456765

XTLINE aku vibrační přísavka 18 V + baterie 2.0 Ah + nabíječka 2.4 A + box XT102715–1B2B. Akumulátorová vibrační přísavka pro pokládku keramických dlaždic a obkladů do 60×60 cm se sací silou až 100 kg, 12 stupni vibrací a kompletní sadou s baterií, nabíječkou a plastovým boxem.

E-shop: Epedice 3-5 dní

Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

XTLINE aku vibrační přísavka 18 V + baterie 2.0 Ah + nabíječka 2.4 A + box XT102715-1B2B

» Dílna » Manipulace a přeprava » Držáky na sklo

Popis

XTLINE aku vibrační přísavka 18 V + baterie 2.0 Ah + nabíječka 2.4 A + box XT102715–1B2B. Akumulátorová vibrační přísavka pro pokládku keramických dlaždic a obkladů do 60×60 cm se sací silou až 100 kg, 12 stupni vibrací a kompletní sadou s baterií, nabíječkou a plastovým boxem. Akumulátorová vibrační přísavka pro pohodlnou pokládku obkladů a dlažby Aku vibrační přísavka je určena pro pokládku keramických dlaždic a obkladů na podlahy nebo stěny. Díky sací síle až 100 kg a vibrační rychlosti 18 000 ot/min zajišťuje bezpečné a pevné usazení dlaždic až do velikosti 60×60 cm. V sadě získáte samotnou přísavku, baterii 18 V / 2.0 Ah, nabíječku 2.4 A a odolný plastový box pro přehledné uložení a snadné přenášení celého setu. Hlavní přednosti 12 stupňů intenzity vibrací TOP benefity Silná sací síla až 100 kg: bezpečné uchycení i větších a těžších keramických dlaždic. Rovnoměrné usazení dlaždic: vibrační funkce pomáhá vytlačit vzduchové bubliny a zlepšuje přilnutí lepidla. Kompletní sada v boxu: součástí je baterie 18 V / 2.0 Ah, nabíječka 2.4 A a robustní plastový kufr Qbrick PRO Technician case. 12 stupňů vibrací: možnost přizpůsobit intenzitu podle typu dlaždic a použitého lepidla. Praktické akumulátorové provedení: práce bez kabelu, volný pohyb po stavbě i v těžko přístupných místech. Ergonomické ovládání: přehledný ovládací panel a tvarovaná rukojeť pro pohodlný úchop při delší práci. O produktu Tento nástroj usnadňuje pokládku keramických obkladů a dlažby tím, že spojuje funkci přísavky a vibrátoru v jednom zařízení. Po přiložení na dlaždici ji pevně přichytí a pomocí vibrací pomáhá přesně usadit do lepidla bez zbytečné námahy. Uživatel má dlaždici stále pod kontrolou a může ji jemně posouvat i korigovat, dokud není v ideální poloze. Díky akumulátorovému napájení se hodí jak pro profesionální obkladače, tak pro domácí renovace, kde je potřeba rychlá a čistá práce. Použití a aplikace Aku vibrační přísavka je vhodná pro pokládku keramických dlaždic a obkladů na podlahy i stěny v interiéru. Uplatní se při realizaci koupelen, kuchyní, chodeb i dalších prostor, kde je kladen důraz na přesné srovnání a pevné usazení jednotlivých kusů. Díky maximálnímu doporučenému rozměru dlaždic 60×60 cm je ideální pro dnes běžně používané větší formáty. Praktický plastový box umožňuje bezpečné uložení nástroje, baterie i nabíječky a usnadňuje transport mezi zakázkami. Výhody produktu Kvalitní provedení: robustní konstrukce přísavky a pevný plastový box pro dlouhodobé používání na stavbě. Praktické použití: výrazně urychluje pokládku dlaždic a pomáhá dosáhnout rovného povrchu bez nerovností. Spolehlivost: vysoká sací síla a víceúrovňové nastavení vibrací pro různé pracovní situace. Snadná údržba: hladké povrchy a jednoduché čištění po skončení práce. Moderní design: přehledný ovládací panel s indikací a ergonomická rukojeť pro pohodlné držení. Technické parametry XT102715: Aku vibrační přísavka 18 V XT102882E: Aku baterie Li-Ion EVE 18 V, 2.0 Ah XT102785: Nabíječka baterie Li-Ion 18 V | 2.4 A P90633: Box plastový Qbrick PRO Technician case | 450×322×176 mm Napětí: 18 V Max. sací síla: 100 kg Max. rychlost vibrací: 10 800 ot/min Intenzita vibrací: 12 stupňů Průměr přísavky: 123 mm Doporučený max. rozměr dlaždic: 60×60 cm Celková délka (L): 310 mm (bez příslušenství) Hladina akustického tlaku (LpA): 87 dB ± 3 dB (A) Hladina akustického výkonu (LwA): 98 dB ± 3 dB (A) Vibrace: 6,8 m/s2 ± 1,5 m/s2 Izolace: třída ochrany II Krytí: IPX0 Hmotnost bez baterie: 1,22 kg Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT102715–1B2B EAN: 8592021456765

Parametry

Značka	XTLINE
Hmotnost	4,5500