XTLINE aku vibrační přísavka 18 V XT102715

» Dílna » Manipulace a přeprava » Držáky na sklo



Značka	XTLINE
Kód produktu	XT102715
EAN	8592021200658

XTLINE aku vibrační přísavka 18 V XT102715. Akumulátorová vibrační přísavka 18 V pro pokládku keramických dlaždic a obkladů do 60×60 cm. Nabízí sací sílu až 100 kg, 12 stupňů vibrací a ergonomickou rukojeť.

E-shop: Epedice 3-5 dní

Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

XTLINE aku vibrační přísavka 18 V XT102715

» Dílna » Manipulace a přeprava » Držáky na sklo

Popis

XTLINE aku vibrační přísavka 18 V XT102715. Akumulátorová vibrační přísavka 18 V pro pokládku keramických dlaždic a obkladů do 60×60 cm. Nabízí sací sílu až 100 kg, 12 stupňů vibrací a ergonomickou rukojeť. Akumulátorová vibrační přísavka pro přesnou pokládku keramických dlaždic a obkladů Silný podtlak až 100 kg: bezpečné přenášení a usazení velkoformátových dlaždic Vibrační rychlost až 10 800 ot/min: účinné odvzdušnění lepidla a dokonalé dosednutí Průměr přísavky 123 mm: jistý kontakt s povrchem dlaždice Ergonomická rukojeť: pohodlný úchop i při delší práci Aretační pojistka: bezpečnější manipulace při přenášení dlaždic Akumulátorové provedení 18 V: volnost pohybu bez překážejícího kabelu O produktu Aku vibrační přísavka je určena pro pokládku keramických dlaždic a obkladů na podlahy nebo stěny. Díky sací síle až 100 kg a vibrační rychlosti 18 000 ot/min zajišťuje bezpečné a pevné usazení dlaždic až do velikosti 60×60 cm. V praxi pomáhá rychle a přesně usadit dlaždici do lepidla, vytlačit vzduchové bubliny a dosáhnout rovného povrchu bez nerovností. Díky akumulátorovému napájení 18 V není uživatel omezen kabelem a může pracovat pohodlně i na větších plochách či v těžko přístupných místech. Tělo přísavky je robustní a odolné, přísavná plocha o průměru 123 mm se pevně přichytí k hladkému povrchu dlaždice. Ovládací panel s tlačítky a přehledným displejem umožňuje snadno měnit intenzitu vibrací v rozsahu 12 stupňů podle potřeby konkrétního materiálu nebo vrstvy lepidla. Ergonomicky tvarovaná rukojeť s měkčeným povrchem zajišťuje jistý úchop a lepší kontrolu nad nářadím i při práci s těžšími formáty. Použití a aplikace Tato vibrační přísavka je vhodná pro pokládku keramických dlaždic a obkladů na podlahy i stěny v interiéru. Uplatní se při lepení velkoformátových dlaždic až do rozměru 60×60 cm, kde je potřeba přesné usazení a kvalitní odvzdušnění lepidla. Díky vysoké sací síle až 100 kg je možné dlaždice nejen usazovat, ale také je bezpečně přenášet na krátkou vzdálenost a jemně korigovat jejich polohu. Nástroj ocení profesionální obkladači i domácí kutilové při rekonstrukci koupelen, kuchyní nebo obytných prostor. Díky možnosti nastavení intenzity vibrací v 12 stupních lze přizpůsobit práci různým typům lepidel a tloušťce vrstvy. Ergonomická rukojeť a aretační pojistka zvyšují komfort a bezpečnost při každodenním používání. Výhody produktu Kvalitní provedení: robustní tělo přístroje a přísavka o průměru 123 mm pro jisté uchycení dlaždic Praktické použití: ideální pomocník při pokládce keramických obkladů a dlažby na podlahy i stěny Spolehlivost: sací síla až 100 kg a intenzita vibrací v 12 stupních pro přesné usazení Snadná údržba: hladké povrchy se snadno čistí od zbytků lepidla či prachu Moderní design: přehledný ovládací panel s tlačítky a displejem, pohodlná rukojeť s měkčeným úchopem Technické parametry Napětí: 18 V Max. sací síla: 100 kg Max. rychlost vibrací: 10 800 ot/min Intenzita vibrací: 12 stupňů Průměr přísavky: 123 mm Doporučený max. rozměr dlaždic: 60×60 cm Celková délka (L): 310 mm (bez příslušenství) Hladina akustického tlaku (LpA): 87 dB ± 3 dB (A) Hladina akustického výkonu (LwA): 98 dB ± 3 dB (A) Vibrace: 6,8 m/s2 ± 1,5 m/s2 Izolace: třída ochrany II Krytí: IPX0 Hmotnost bez baterie: 1,22 kg Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT102715 EAN: 8592021200658

Parametry

Značka	XTLINE
Hmotnost	1,6000