XTLINE kombinované kladivo 800 W SDS PLUS 3 J XT106015

» Nářadí » Vrtání / sekání / bourání » Kombinovaná kladiva » Elektrická



















Značka	XTLINE
Kód produktu	XT106015
EAN	8592021449910

XTLINE kombinované kladivo 800 W SDS PLUS 3 J XT106015. Výkonné kombinované kladivo 800 W SDS PLUS s energií úderu 3 J pro vrtání, vrtání s příklepem a sekání. Součástí je bohaté příslušenství a praktický kufr.

E-shop: Epedice 3-5 dní

Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

XTLINE kombinované kladivo 800 W SDS PLUS 3 J XT106015

» Nářadí » Vrtání / sekání / bourání » Kombinovaná kladiva » Elektrická

Popis

XTLINE kombinované kladivo 800 W SDS PLUS 3 J XT106015. Výkonné kombinované kladivo 800 W SDS PLUS s energií úderu 3 J pro vrtání, vrtání s příklepem a sekání. Součástí je bohaté příslušenství a praktický kufr. Výkonné kombinované kladivo pro vrtání, sekání a práce s příklepem Univerzální použití: vrtání, vrtání s příklepem i sekání do betonu, zdiva a dalších stavebních materiálů Silný pneumatický příklep 3 J: efektivní práce i při náročnějších aplikacích Rychlá výměna nástrojů: systém SDS PLUS bez nutnosti dalšího nářadí Bezpečné ovládání: přepínač pracovních režimů a aretace polohy sekáče Komfort při práci: antivibrační přídavná rukojeť a ergonomický tvar těla stroje Bohaté příslušenství v kufru: hloubkový doraz, mazivo, pár uhlíků, sada vrtáků a sekáčů (5 ks) O produktu Kombinované kladivo 800 W SDS PLUS je vhodné pro všestranné práce při rekonstrukcích, stavbách i běžné údržbě domu či dílny. Umožňuje vrtání, vrtání s příklepem a sekání do betonu, zdiva i dalších stavebních materiálů, takže zvládne jak přípravu otvorů pro hmoždinky, tak vysekávání drážek či odsekávání starých omítek. Pneumatický příklep s energií úderu 3 J zajišťuje efektivní práci i při náročnějších aplikacích. Díky dobře tvarované hlavní rukojeti a přídavné antivibrační rukojeti se nářadí drží jistě a pohodlně i při delší práci. Upínání SDS PLUS umožňuje rychlou výměnu nástrojů bez použití dalšího nářadí, takže můžete během chvíle přejít z vrtání na sekání. Kladivo je vybaveno přepínačem pracovních režimů, aretací polohy sekáče a praktickým hloubkovým dorazem pro přesné nastavení hloubky vrtání. Součástí balení je také mazivo, pár uhlíků, sada vrtáků a sekáčů (5 ks) a praktický kufr, který usnadňuje přenášení i ukládání stroje a příslušenství na jednom místě. Použití a aplikace Toto kombinované kladivo je určeno pro vrtání otvorů do betonu, zdiva, kamene, dřeva i kovu, a to jak při montážích v interiéru, tak při běžných stavebních a instalačních pracích. V režimu vrtání s příklepem si poradí s tvrdými stavebními materiály, v režimu sekání je vhodné například pro odsekávání obkladů, drážkování pro vedení kabelů nebo úpravy otvorů. Funkce běžného vrtání umožní použití také s vrtáky do dřeva a kovu. Díky hloubkovému dorazu lze snadno dodržet přesnou hloubku otvoru, což oceníte například při montáži kotev a hmoždinek. Praktický kufr zajišťuje přehledné uložení a bezpečný transport nářadí na stavbu nebo do dílny. Výhody produktu Kvalitní provedení: robustní konstrukce kombinovaného kladiva pro dlouhodobé použití při stavebních pracích Praktické použití: ideální nástroj pro vrtání, sekání i běžné údržbové práce v domácnosti i dílně Spolehlivost: pneumatický příklep s energií 3 J pro stabilní výkon při práci v betonu a zdivu Snadná údržba: součástí balení je mazivo a pár uhlíků pro jednoduchý servis Moderní design: přehledný přepínač režimů, pohodlné rukojeti a praktický hloubkový doraz pro přesné vrtání Technické parametry Napětí: 230 V / 50 Hz Příkon: 800 W Otáčky: 0–1250 ot./min Počet úderů: 0–4900 úderů/min Upínání: SDS PLUS Délka přívodního kabelu: 3 m Funkce: vrtání, vrtání s příklepem, sekání, aretace polohy sekáče Hladina akustického tlaku (LpA): 97,3 dB ± 3 dB (A) Hladina akustického výkonu (LwA): 105,3 dB ± 3 dB (A) Vibrace: 15,825 m/s2 ± 1,5 m/s2 (K) Třída ochrany: II Krytí: IPX0 Součást balení: hloubkový doraz, mazivo, pár uhlíků, kufr, sada vrtáků a sekáčů (5 ks) Hmotnost: 3,3 kg Max. průměr vrtání: beton 26 mm, dřevo 30 mm, kov 13 mm Prodejní obal: plastový kufr Síla úderu: 3 J Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT106015 EAN: 8592021449910

Parametry

Značka	XTLINE